



Pipette Biohit ProlinePlus singolo canale

- Espulsione puntale tramite pollice,
- Supporto ergonomico dita
- completamente autoclavabile,
- Resistente UV, agenti chimici e isolamento termico
- Filtro salva cono sostituibile per prevenire le contaminazioni



Codes produits :

Référence BH 728010

Galerie de produits :

Description du produit :

Le pipette Biohit Proline Plus combinano la funzionalità base delle pipette Proline classiche con le nuove tecnologie e design delle micropipette più innovative. Particolare enfasi è stata posta nel riguardo alla sicurezza, ergonomia ed efficienza nel pipettamento, così come nella qualità dello strumento. Robuste, Resistenti ad aggressivi chimici ed UV, Isolamento termico per evitare che il calore della mano sballi i volumi durante lunghi lavor. iCompletamente autoclavabili.

Le pipette Biohit Proline Plus hanno il meccanismo Optiload solo su multicanale: eccezionale



sistema consistente in un ammortizzatore sul cono alloggia-puntale per avere una perfetta aderenza del puntale sul cono, una facile espulsione e la perfezione di caricamento con la multicanale (senza forzare sul rack) tutto senza il minimo sforzo ed in modo perfetto (e senza dover spendere cifre esorbitanti per puntali specifici in seguito).

Le pipette Biohit Proline Plus posseggono anche lo speciale Filtro interno* in tutti i modelli con range superiore ai 10ul. Fornite con certificato di calibrazione FINAS (ISO 17025)

Micropipette a norma CE IVD* Filtro interno disponibile in versione Plus; ossia filtro Selfsealing, il filtro che entrando in contatto con il campione si sigilla per evitare contaminazioni.

Micropipette Biohit Proline Plus a singolo canale. Con:

sistema Optiload sui modelli multicanale

Filtro interno per prevenire le contaminazioni su tutti i modelli con range dai 10 ul in poi

Completamente autoclavabili

Fornite con certificato di calibrazione

Micropipette a norma CE IVD

Isolate termicamente

Resistenti agli agenti chimici

Buona resistenza agli UV

caractéristiques du produit :

MPT - CANAUX: 1

MPT - CAPACITÉ MAXIMALE: 3ul

MPT - RÉGLAGE DE LA RÉOLUTION: 0,002ul

MPT - PRÉCISION: 1,3 - 10%

MPT - AFFICHAGE: la lecture numérique

MPT - LECTURE DE LA RÉOLUTION: 0,002ul

MPT - EFFORT DE PIPETAGE: 15 N

MPT - BLOC DE VOLUME: pas de

MPT - ÉJECTION: mécanique

MPT - ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION: pas de

MPT - CODAGE COULEUR: vous

MPT - AUTOCLAVABLE: vous

MPT - ÉTALONNAGE: via memory stick

MPT - CONFORMITÉ: CE



MPT - APPLICATIONS: la manipulation de liquides

MPT - PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES: avec le système de Optiload

MPT - RÉSISTANT: UV

MPT - RÉSISTANT: agenti chimici

MPT - RÉSISTANT: isolata termicamente