



Bagno Termostatico W2L-2 con 2 vasche da 2 Lt

Bagno Termostatico W2L-2 con 2 vasche da 2 Lt - Temp +5° to 100°



Codes produits :

Référence 81 844 0011

Galerie de produits :

Description du produit :

Bagno Termostatico W2L-2 con 2 vasche da 2 Lt - Temp +5° to 100° Questo bagno termostatico durevole e affidabile è dotato di una serie di caratteristiche di sicurezza e praticità. Ha un design del coperchio unico che consente alla condensa di defluire nel serbatoio senza fuoriuscire nell'area di lavoro. L'isolamento ad alta efficienza mantiene la stabilità e l'uniformità della temperatura all'interno del bagno, mantenendo l'alloggiamento fresco al tatto. Caratteristiche: 1. Impostazione digitale per temperatura e tempo con display LED indipendente. 2. Controllo tramite microprocessore, controllo uniforme della temperatura, alta precisione. 3. Serbatoio interno in acciaio inossidabile facile da pulire, con struttura di tenuta unica per evitare perdite d'acqua. 4. Il lato del serbatoio è dotato di uno scarico indipendente, che consente di drenare facilmente le acque reflue dopo la pulizia. 5. La forma a capanna del coperchio devia la condensa verso la parte anteriore e posteriore del serbatoio, lontano dai campioni. 6. Il design del coperchio a due falde può accelerare efficacemente la velocità di riscaldamento e risolvere il problema dell'aggiunta frequente di acqua per un riscaldamento prolungato. 7. Dispositivo di rilevamento del livello dell'acqua integrato per prevenire il rischio di bruciature a secco. 8. Dispositivo di



protezione contro il surriscaldamento incluso.

caractéristiques du produit :

BGT - TYPE: le bain thermostatique

BGT - CAPACITÉ MAX: 4 L

BGT - DIMENSIONS UTILES INTÉRIEUR: 125x100x115mm x2

BGT - TEMPÉRATURE MAXIMUM DE: 100°C

BGT - TEMPÉRATURE MINIMALE ATTEINTE: +5°C de la température ambiante

BGT - PUISSANCE DE CHAUFFAGE: 600W

BGT - PRÉCISION DE LA TEMPÉRATURE: ca. 0,1°C

BGT - RÉGLAGE DE LA RÉOLUTION TEMP.: ca. 0.3°C

BGT - UNIFORMITÉ: ca. 0.3°C

BGT - REFROIDISSEMENT: pas de

BGT - RECIRCULATION DE L'EAU: pas de

BGT - INTÉGRÉ AGITATION: pas de

BGT - COUVERTURE: inclus

BGT - MÉCANISME DE PROTECTION: contro il surriscaldamento

BGT - MÉCANISME DE PROTECTION: livello dell'acqua

BGT - TAILLE: 397x254x310 mm

BGT - GARANTIE: 12 mesi

BGT - PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES: Bagno termostatico a temperatura controllata

BGT - POIDS: 5

BGT - PUISSANCE: 230V - 50-60Hz

BGT - ACCESSOIRES INCLUS: coperchio

BGT - ACCESSOIRES EN OPTION: -