



copy of Cappa per PCR compatta, pareti in plexiglass

Cappa per PCR compatta in Plexiglas e ingresso cavo

Codes produits :

Référence BS-040107-A07



Galerie de produits :



Description du produit :

Cappa per PCR disegnata per operazioni con campioni di DNA. Fornisce protezione dalle contaminazioni.

Il top è in acciaio con verniciatura resistente agli aggressivi chimici.

Le cappe per PCR sono equipaggiate con una lampada ad UV montata sulla parte superiore della cappa. Le radiazioni UV della lampada disinfettano l'area di lavoro inattivando i frammenti DNA/RNA durante 15-30 minuti di esposizione. Il timer digitale controlla la durata delle radiazioni UV. Una lampada standard fornisce una illuminazione adeguata della superficie di lavoro.

La cappa è equipaggiata con un sistema di ricircolazione a UV battericida che fornisce una costante decontaminazione all'interno della cappa durante le operazioni.

Questa cappa per PCR è raccomandata per operazioni con materiale infettivo e virale, ampliconi DNA/RNA.



Il sistema di ricircolo AR consiste di una lampada a UV, una ventola ed un filtro anti-polvere organizzati in un alloggio speciale che protegge l'utente dalla luce UV durante le operazioni.

Il ricircolatore d'aria a UV incrementa la massima densità della luce UV per inattivare DNA / RNA. Il sistema di ricircolo d'aria è in grado di processare 360 cappe PCR per ora, creando una permanente condizione asettica all'interno della cappa per PCR

- -Decontaminazione UV alta densità Ozone free
- -Lampade UV lunga vita (8000 ore)
- -Spegnimento automatico delle lampade UV quando lo schermo protettivo viene aperto
- -Ricircolatore battericida fornisce una decontaminazione permanente all'interno della cappa durante le operazioni.
- -Pareti in vetro anti-rottura
- -Basso livello rumorosità, basso consumo energia
- -La cappa PCR con il sistema di ricircolo battericida AR è la soluzione brevettata da BIOSAN
- -Disponibile il tavolo per l'installazione della cappa come accessorio

caractéristiques du produit :

RPC - TYPE: hotte PCR

RPC - FORME: grand

RPC - DIMENSIONS PLAN DE TRAVAIL: 1200x520mm

RPC - DIMENSIONS UTILES INTÉRIEUR: nd

RPC - OUVERTURE: avant

RPC - DIMENSIONS: 690 × 535 × 555h mm

RPC - FILTRE/DE LA: absent

RPC - LAMPE UV: 2x30W bactéricide

RPC - RECIRCULATION DES UV: plus de 99% / heure

RPC - LUMIÈRE BLANCHE: 1 x TLD-30W

RPC - ACCESSOIRES: 3 prises interne et le câble d'entrée

RPC - INTERFACE: display digitale 3.5"

CPP - LA CONSERVATION DES DONNÉES: no

RPC - COMMANDE DE L'ÉCLAIRAGE: si

RPC - PRISE DE COMMANDE: no

RPC - LES PRISES D'ALIMENTATION: 3 prises interne du câble d'entrée

RPC - ADAPTÉ POUR LA PCR: V

RPC - MÉCANISME DE PROTECTION: la désactivation de l'UV à l'ouverture de l'écran

RPC - PROTECTION UV: plus de 95%

RPC - MATÉRIAU DES MURS: acier / verre

RPC - MATÉRIEL DE SURFACE DE TRAVAIL: en acier inoxydable

RPC - ACCESSOIRES EN OPTION: table, commode

RPC - VITESSE: 14m³ /h

RPC - CARACTÉRISTIQUES: capuche double de la taille de la PCR avec des murs de verre

RPC - POIDS: netto/lordo 23 / 33 kg

RPC - ALIMENTATION: 100-240 V, 50/60Hz

RPC - MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION: en acier inoxydable et verre