



Multi RS-60 - Agitatore Verticale/Rotatore Programmabile

Agitatore multifunzione a rotazione verticale programmabile



Codes produits :

Référence BS-010118-AAI

Galerie de produits :



Description du produit :

Il rotatore programmabile **Multi RS-60** esegue diversi tipi di movimento in un singolo modulo. Il controllo da parte di un microprocessore permette non solo la rotazione verticale (1) della piattaforma, ma anche la rotazione reciproca (2) nonché la vibrazione (3).

Questi tre tipi di movimento possono essere eseguiti separatamente, accoppiati e in cicli, con ripetizione periodica della sequenza dei tre tipi di movimento. L'opzione di rotazione multipla degli strumenti Biosan amplia considerevolmente le possibilità e migliora l'efficienza nella preparazione dei campioni per i materiali esaminati; permette inoltre la regolazione della procedura di miscelazione secondo le singole attività.

Il rotatore programmabile può essere usato per diverse applicazioni nei moderni laboratori di scienze biologiche: per le reazioni di ibridazione, la crescita cellulare, l'estrazione delicata e l'omogeneizzazione di componenti biologici in soluzione, nonché per reazioni di legame e per il lavaggio delle particelle magnetiche.



NUOVA FUNZIONE: Durante la modalità stop la piattaforma non effettua alcuna rotazione extra e si arresta su un piano orizzontale. Inoltre è possibile impostare il piano rispetto al quale la piattaforma oscilla orizzontalmente o verticalmente.

Caratteristiche generali

Dimensioni totali: 430x230x230

Peso: 3,8 kg

Alimentatore est: 24 V, 2,1 A

caractéristiques du produit :

STG - TYPE: agitateur vertical de rotation

STG - CAPACITÉ: 14 x 50ml

STG - CAPACITÉ: 8 x 50ml + 22 x 15ml

STG - CAPACITÉ: 48 x 15ml

STG - FLUX: 800g

STG - PLATE-FORME DIMENSIONS CM.: choix

STG - MOUVEMENT: rotation 360° + vortex + inclinaison

STG - TILT: de 1° à 90° mod. mutuelle

STG - TR / MIN MAXIMUM: 100

STG - TR / MIN MINIMUM: 1

STG - INCRÉMENTE: 1 TR / min / 1° d'inclinaison

STG - AUGMENTE TR / MIN: 1

TSG - AUTONOMIE: nd

STG - MODE D'OPÉRATIONS DE: minuterie et cycles

STG - CONTRÔLE: microprocesseur

STG - INTERFACE: affichage

STG - AFFICHAGE: LCD

STG - CARACTÉRISTIQUES: agitateur vertical de rotation avec différents types d'agitation dans un seul appareil

STG - APPLICATIONS: réactions d'hybridation, la croissance cellulaire, la douce extraction et l'homogénéisation des composants biologiques en solution, les réactions de liaison, le lavage des particules magnétiques

STG - GARANTIE: 12 mois sur les défauts de fabrication

STG - CONFORMITÉ: CE

TSG - TAILLE: 430x230x230 mm (L×P×H)

STG - POIDS: 3.8 kg

STG - PUISSANCE: Alimentation externe d'Entrée AC: 100-240 V; 50/60 Hz; sortie 24 V CC

STG - ACCESSOIRES INCLUS: la plate-forme standard

STG - ACCESSOIRES EN OPTION: les plates-formes

STG - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: microtubes de 1,5 ml

STG - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: microtubes de 2.0 ml

STG - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: les tubes de 15ml de type Falcon

STG - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: tubes de 50 ml, type Falcon

STG - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: provette fino a Ø30mm

STG - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: provette fino a Ø16mm



Nom de la boutique
