



Inteliwasher Lavatore micropiastre di diversi tipi e forme


Lavatore micropiastre di diversi tipi e formati, incluse le FastFrame



Codes produits :

Référence BS-060102-AAI

Galerie de produits :



Description du produit :

Il lavatore per micropiastre Inteliwasher WD-IW8 è disegnato per il lavaggio di micropiastre di diversi tipi, dalle piastre standard a 96 pozzetti, microstrips, così come microarrays su FastFRAME (pozzetto a forma rettangolare).

Utilizzabile per lavare i pozzetti con fondo di diversa forma: fondo a U, fondo a V.

Lo strumento è completamente programmabile assicurando soluzioni multi-step complete, aspirazione (aspirazione, combinazione di aspirazione / dispensazione liquido e ammollo, così come ciclo di ammollo durante un certo tipo del ciclo). Sistema di dispensazione del dosaggio di liquido indipendente per ogni canale.

Il lavatore per micropiastre permette:

- Modalità lavaggio



- Modalità risciaquo
- Modalità agitazione
- Aspirazione su singolo punto, due punti, cricolare (forma circolare o rettangolare)
- Possibilità di aggiungere una soluzione di miscelazione tra due cicli di lavoro
- Possibilità di usare piastre di differenti produttori tramite il set up delle piastre automatico (aggiustabile in base alla profondità dei pozzetti)
- Modalità di lavaggio per piastre a fondo tondo e strips
- Possibilità di definire programmi personalizzati con parametri aggiustabili

Il lavatore per micropiastre ha 50 programmi divisi nelle 5 seguenti categorie:

1. - **TIPO 1** (1.0-1.9) IPF96 U/V, per immunoplaste a fondo tondo e a V, aspirazione a singolo punto
2. - **TIPO 2** (2.0-2.9) IPF96 FLAT-2 per immunoplaste a fondo piatto, aspirazione su due punti
3. - **TIPO 3** (3.0-3.9) IPF9T FLAT-C per immunoplaste a fondo piatto, aspirazione a circolo completo
4. - **TIPO 4** (4.0-4.9) FastFRAME-2 per piastre Multi-Slide * con pozzetti rettangolari, aspirazione su due punti
5. - **TIPO 5** (5.0-5.9) FastFRAME-C per piastre Multi-Slide * con pozzetti rettangolari, aspirazione a circolo completo (rettangolare)

* Piastre multi-slide FastFRAME (Schleicher & Shuel) o piastre analoghe di altri produttori, compatibili con standard di 25x76mm

caractéristiques du produit :

LA SPR A - ADAPTÉ POUR: lavaggio piastre 96 pozzetti

SPR - TYPE: lavatore

SPR - VITESSE: lavaggio piastra 45 sec.

SPR - ACCESSOIRES INCLUS: 3 flaconi lavaggio

SPR - ACCESSOIRES INCLUS: testata lavaggio 8 canali

SPR - ACCESSOIRES INCLUS: flacone scarto con filtro

SPR - ACCESSOIRES INCLUS: flacone con filtro

SPR - ALIMENTATION: alimentatore esterno

SPR - ALIMENTATION: DC 12V - 1.8A

SPR - DIMENSIONS: 375x345x180mm (Larg x Prof x Alt)

SPR - POIDS: 9.9 kg



SPR ACCESSORI OPZIONALI: logger di controllo 4 canali dei flaconi

SPR - DISPENSAZIONE MAX: 1.600 ul

SPR - DISPENSAZIONE MIN: 25 ul

SPR - INCREMENTI: 25ul

SPR - ACCURATEZZA: + o - 2.5%

SPR - CANALI: 8

SPR - CICLI: 1 a 15

SPR - LIVELLI VELOCITA': 3 livelli

SPR - MODALITA' OPERAZIONI: programmabile

SPR - TEMPO AMMOLLO: 0 - 300 sec.

SPR - TEMPO AGITAZIONE: 0 - 150 sec.

SPR - PROGRAMMI: 50

SPR - INTERFACCIA: display

SPR - FILE LAVAGGIO: 1 a 12

SPR - CANALI PER PROGRAMMA: max 2

SPR - UTILIZZABILE CON: micropiastre fondo a U

SPR - UTILIZZABILE CON: micropiastre fondo piatto

SPR - UTILIZZABILE CON: strip

SPR - UTILIZZABILE CON: microarray

SPR - UTILIZZABILE CON: micropiastre fondo a V

SPR - UTILIZZABILE CON: micropiastre pozzetti rettangolari