



# Bagno termostatico da 12 litri a ricircolo costante e raffreddabile

Bagno termostatico in acciaio inox da 12 litri a ricircolo costante con serpentina di raffreddamento opzionale.



## Codes produits :

Référence BS-T100-ST12

## Galerie de produits :



## Description du produit :

Bagno termostatico con ricircolo costante per incrementare l'uniformità della temperatura.

Il bagno termostatico T100-ST12 fornisce mantenimento della temperatura stabile in range di temperatura da 0°C fino a +100°C. Il display digitale alterna tra la temperatura attuale e quella impostata.

Il termostato è equipaggiabile con una serpentina di raffreddamento a immersione (opzionale, BS C1G) che permette di raffreddare il contenuto del bagnomaria.

Creata per uso in medicina, per laboratori di controllo alimenti e monitoraggi ambientali così come in ricerca scientifica e laboratori di microbiologia e controlli di routine.

Degli accessori opzionali ma molto utili sono in coperchio rimovibile in acciaio inox (BS STL12), i rack portaprovette disponibili in varie capacità (BS VR-... e BS QR-...), il rack portabeute (BS



---

RS14) e la già citata serpentina raffreddante a immersione (BS C1G) che troverete nella sezione accessori.

#### **caractéristiques du produit :**

BGT - TYPE: le bain thermostatique

BGT - CAPACITÉ MAX: 12 L

BGT - DIMENSIONS DE LA PLATE-FORME: 205x300mm (LxW)

BGT - DIMENSIONS UTILES INTÉRIEUR: 325x300x150hmm (alt. liquido 85/140mm)

BGT - TEMPÉRATURE MAXIMUM DE: 100°C

BGT - MINIMUM DE RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE: 0°C

BGT - TEMPÉRATURE MINIMALE ATTEINTE: +15°C de la température ambiante

BGT - PUISSANCE DE CHAUFFAGE: 1,3kW

BGT - PRÉCISION DE LA TEMPÉRATURE: 0,1°C

BGT - RÉGLAGE DE LA RÉSOLUTION TEMP.: 0,1°C

BGT - UNIFORMITÉ: 0,1g

BGT - REFROIDISSEMENT: grâce à l'accessoire

BGT - RECIRCULATION DE L'EAU: vous

BGT - INTÉGRÉ AGITATION: pas de

BGT - MOUVEMENT: no

BGT - COUVERTURE: vendu séparément

BGT - AFFICHAGE: LED

BGT - PROGRAMMES / DONNÉES: 3 températures pré-réglées

BGT - TIMER: absent

BGT - AUTONOMIE: nd

BGT - CONNEXIONS: -

BGT - CONDITIONS AMBIANTES D'EXPLOITATION: nd

BGT - CONFORMITÉ: CE

BGT - MÉCANISME DE PROTECTION: température réglable

BGT - TAILLE: 360x330x395h mm. (LxWxH)

BGT - GARANTIE: 12 mois sur les défauts de fabrication

BGT - MATÉRIEL: bol en acier inoxydable

BGT - PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES: le bain thermostatique, de circulation, de précision, éventuellement raffreddable

BGT - POIDS: 4.5 kg.

BGT - PUISSANCE: nd

BGT - ACCESSOIRES INCLUS: aucun

BGT - ACCESSOIRES EN OPTION: serpentin de refroidissement en rack, couverture