



Incubatore CO2 Mini da 42 litri


Incubatore CO2 Mini, da 42 litri, dimensioni interne 32x35x37h cm, temperatura da 5 a 60°, riscaldamento sui 6 lati della camera, CO2 range da 0 a 20%, controllo tramite microprocessore, sportello interno in vetro temperato



Codes produits :

Référence 67 847 0318

Galerie de produits :



Description du produit :

Incubatore a CO2 ideale per ricerche nel campo della coltivazione di cellule animali, sperma / ovulo, cellule anaerobiche, tutte le specie batteriche, cova / germinazione e tessuti speciali.

- **SISTEMA RISCALDAMENTO DIRETTO SUI 6 LATI DELLA CAMERA**

Cavi elettrici per il riscaldamento ricoprono tutti i lati della camera permettendo così uniformità stabile e fornendo un riscaldamento e recupero della temperatura velocissimi. 3 sezioni di riscaldamento sono controllate e calibrate individualmente tramite 3 sensori della temperatura

- **PARETI ASCIUTTE E CAMICIA D'ARIA**

L'aria calda derivante dai cavi scaldanti viene preservata nello spazio tra la camera e l'isolante.



Ciò aiuta a raggiungere più velocemente la temperatura e minimizzare le perdite di calore.

- **UMIDIFICAZIONE NATURALE TRAMITE VASSOIO D'ACQUA**
- **SENSORE IR CO2 A DOPPIO RAGGIO**

- **NESSUNA CONDENSA**

Il riscaldamento uniforme su tutti i lati della camera previene la condensa all'interno della stessa e sulla porta in vetro

- **CONTROLLO TRAMITE MICROPROCESSORE PID**

Intelligence Control per densità CO2, Temperatura, allarme e decontaminazione automatica (opzionale)

- **FILTRO HEPA SUL GAS IN ENTRATA (opzionale)**
- **VARIE OPZIONI DISPONIBILI**

CARATTERISTICHE SPECIALI

- **CONVENZIONE ARIA E UMIDITA'**

aria e umidità nella camera sono distribuiti naturalmente dai 6 lati riscaldati della camera d'incubazione e dalla ventola per la circolazione dell'aria

- **ANGOLI ARROTONDATI**

L'interno della camera possiede angoli arrotondati così da facilitare le operazioni di pulizia. L'intera camera è in acciaio inox (SUS304)

- **SISTEMA D'ALLARME**

Allarme acustico per deviazione dei livelli di CO2 e temperatura

- **VASSOI FORATI**

Vassoi forati ideali per la circolazione dell'aria, in acciaio inox resistenti alla ruggine ed alle contaminazioni



- **PORTA D'ACCESSO ALL'INTERNO**

Porta d'accesso alla camera interna (opzionale) per utilizzo di strumenti addizionali.

- **LIMITATORE SOVRA-RISCALDAMENTO**

Il riscaldamento viene automaticamente bloccato tramite un dispositivo di sicurezza quando il controllo della temperatura va in errore o c'è un eccessivo riscaldamento

caractéristiques du produit :

CBT - TYPE: incubateur CO2

CBT - VOLUME: 42L

CBT - DIMENSIONS UTILES INTÉRIEUR: 320x350x370

CBT - TEMPÉRATURE MAX: 60°C

CBT - MINIMUM DE RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE: -

CBT - RÉGLAGE DE LA RÉOLUTION DE LA TEMPÉRATURE: 0.1°C

CBT - PRÉCISION: nd

CBT - UNIFORMITÉ: 0.25°C

CBT - REFROIDISSEMENT: sans

CBT - AGITATION: sans

CBT - TECHNOLOGIE: chauffage sur les 6 faces de la pièce

CBT - GAMME DE CO2: da 0% a 20%

CBT - LES AUGMENTATIONS DE CO2: 0.1

CBT - PRÉCISION DE CO2: 0.1

CBT - CAPTEUR DE: IR dual beam

CBT - HUMIDITÉ: -

CBT - PRESSION: 0.3 - 0.5 bar

CBT - PRESSION: -

CBT - INTERFACE: display

CBT - AFFICHAGE: LED

CBT - MODE D'OPÉRATIONS DE: manuel

CBT - MÉMOIRE: -

CBT - TIMER: -

CBT - IDÉAL POUR L'EXTRACTION DES ÉCHANTILLONS DE TESS DE TEMP. PHYSIOLOGIQUES: forzata

CBT - IDÉAL POUR L'INCUBATION DES CULTURES DE CELLULES: no

CBT - IDÉAL POUR LE MÉLANGE À UNE TEMPÉRATURE CONTRÔLÉE: accessorio

CBT - EMPILABLE: à l'aide de l'accessoire approprié

CBT - EMPILABLE: vous

CBT - PORT EXTERNE: chauffée

CBT - PORT INTERNE: verre

CBT - ENTRÉES: connexion de CO2

CBT - ENTRÉES: -

CBT - MATÉRIAU INTÉRIEUR: en acier inoxydable

CBT - DIMENSIONS: 408x482x550

CBT - POIDS: 35kg

CBT - ACCESSOIRES INCLUS: vassoio

CBT - ACCESSOIRES EN OPTION: filtri HEPA

CBT - ACCESSOIRES EN OPTION: display umidita'



CBT - ACCESSOIRES EN OPTION: controllo ossigeno

CBT - ACCESSOIRES EN OPTION: analizzatore CO2

CBT - ACCESSOIRES EN OPTION: sistema decontaminazione

CBT - ACCESSOIRES EN OPTION: porta interna a compartimenti

CBT - ACCESSOIRES EN OPTION: porta accesso

CBT - ACCESSOIRES EN OPTION: regolatore pressione

CBT - ACCESSOIRES EN OPTION: set impilaggio

CBT - ACCESSOIRES EN OPTION: vassoi

CBT - CARACTÉRISTIQUES: incubatore a co2 riscaldamento sui 6 lati della camera corredabile con diversi accessori