



Multi Bio RS-24 Mini Agitatore rotazione verticale programmabile



Mini agitatore multifunzione a rotazione verticale

Codes produits :

Référence BS-010117-AAG



Galerie de produits :



Description du produit :

Programmabile Rotator **Multi Bio RS-24** esegue diversi tipi di movimento in un unico modulo. Il controllo a microprocessore permette di effettuare non solo la rotazione verticale (1) della piattaforma, ma anche la rotazione reciproca (2), nonché alle vibrazioni (3). Questi tre tipi di movimento possono essere eseguiti separatamente, a coppie e in cicli, periodicamente ripetendo la sequenza di tre tipi di movimento. Opzione Multi-Rotazione degli strumenti Biosan amplia notevolmente le possibilità e migliora l'efficienza di preparazione di campioni per i materiali esaminati e permette di regolare la procedura di miscelazione in base alle singole attività.



Il rotore programmabile può essere utilizzato per svariate applicazioni nei moderni laboratori scientifici vita: per reazioni di ibridazione, crescita cellulare, estrazione leggera e omogeneizzazione di componenti biologiche in soluzione, così come per le reazioni di legame e il lavaggio delle particelle magnetiche.

NUOVA FUNZIONE: Durante la modalità stop la piattaforma non effettua alcuna rotazione extra e si arresta su un piano orizzontale. Inoltre è possibile impostare il piano rispetto al quale la piattaforma oscilla orizzontalmente o verticalmente.*

Il rotore programmabile può essere usato in cold rooms o incubatori, operando a temperatura ambiente compresa + 4°C a + 40°C.

L'alimentatore esterno a bassa tensione (12 V) fornisce la sicurezza elettrica in ambiente umido.

Le piattaforme serie **PRS** sono dotate di morsetti universali in gomma per il fissaggio di provette di varia dimensione;

Le piattaforme serie **PRSC** possiedono morsetti in metallo in grado di sostenere soluzioni più pesanti (es. terra, sabbia)

Caratteristiche generali

Dimensioni totali: 430x230x230

Peso: 1,8 kg

Alimentatore est: 12 V, 1,25 A

caractéristiques du produit :

STG - TYPE: agitateur vertical de rotation

STG - CAPACITÉ: jusqu'à 26 microtubes ou des tubes à essai 15ml / jusqu'à 10 tubes de 50 ml

STG - FLUX: 500g

STG - PLATE-FORME DIMENSIONS CM.: choix

STG - MOUVEMENT: rotation 360° + vortex + inclinaison

STG - TILT: de 1° à 90° mod. mutuelle

STG - TR / MIN MAXIMUM: 100

STG - TR / MIN MINIMUM: 1

STG - INCRÉMENTE: 1 TR / min / 1° d'inclinaison

STG - AUGMENTE TR / MIN: 1

TSG - AUTONOMIE: nd

STG - MODE D'OPÉRATIONS DE: minuterie et cycles

STG - CONTRÔLE: microprocesseur

STG - INTERFACE: affichage



STG - AFFICHAGE: LCD

STG - CYCLES: nd

STG - CONDITIONS D'EXPLOITATION DE L'AMB.: à partir de +4°C à 40°C

STG - CARACTÉRISTIQUES: agitateur vertical de rotation avec différents types d'agitation dans un seul appareil

STG - APPLICATIONS: pour l'hybridation, la croissance cellulaire, l'extraction et l'homogénéisation des composants biologiques en solution ainsi que les réactions de liaison et de lavage des particules magnétiques

STG - GARANTIE: 12 mois sur les défauts de fabrication

STG - CONFORMITÉ: CE

TSG - TAILLE: 365x195x155 mm (L×P×H)

STG - POIDS: 1.7 kg

STG - PUISSANCE: Alimentation externe 100-240 V CA 50/60 Hz, DC 12 V

STG - COMPATIBILITÉ: microtubes et des tubes avec des diamètres de 10-16mm / 20-30mm

STG - ACCESSOIRES INCLUS: la plate-forme standard

STG - ACCESSOIRES EN OPTION: les plates-formes

STG - MÉMOIRE: -