



copy of Pipette Biohit mLine 12 canali

Micropipette Biohit mLine a 12 canali



Codes produits :

Référence BH 725230

Galerie de produits :

Description du produit :

Le micropipette Biohit mLine offrono una selezione unica di innovazione e caratteristiche brevettate che la rendono il massimo per quanto riguarda il confort e l'ergonomia.

Le pipette Biohit mLine prevengono il rischio di RSI. Facili da calibrare e pulire (si smontano in sole 3 parti) Completamente autoclavabili

Le pipette Biohit mLine posseggono il Meccanismo Optiload: eccezionale sistema consistente in un ammortizzatore sul cono alloggia-puntale per avere una perfetta aderenza del puntale sul cono, una facile espulsione e la perfezione di caricamento con la multicanale (senza forzare sul rack) tutto senza il minimo sforzo ed in modo perfetto.



Le pipette Biohit mLine hanno il Filtro interno* in tutti i modelli con range superiore ai 10ul, con sistema di espulsione.

Le pipette Biohit mLine sono raccomandate da Health & Safety Officers Fornite con certificato di calibrazione FINAS (ISO 17025) Micropipette a norma CE IVD* Filtro interno disponibile anche in versione Plus ossia filtro Selfsealing, il filtro che entrando in contatto con il campione si sigilla per evitare contaminazioni.

Con sistema Optiload su tutti i modelli

Filtro interno per prevenire le contaminazioni su tutti i modelli con range dai 10 ul in poi

Sforzo per il pipettamento assolutamente esiguo

Completamente autoclavabili

Fornite con certificato di calibrazione

Micropipette a norma CE IVD

caractéristiques du produit :

MPT - TYPE: mécanique variable
MPT - CANAUX: 12
MPT - CAPACITÉ MAXIMALE: 100ul
MPT - RÉGLAGE DE LA RÉOLUTION: 0,1ul
MPT - PRÉCISION: 0,7 - 3%
MPT - AFFICHAGE: la lecture numérique
MPT - LECTURE DE LA RÉOLUTION: 0,1ul
MPT - EFFORT DE PIPETAGE: 13 N
MPT - EFFORT DE PIPETAGE: très faible
MPT - BLOC DE VOLUME: vous
MPT - BLOC DE VOLUME: bloc double
MPT - BOUTON: cette
MPT - ÉJECTION: mécanique
MPT - ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION: pas de
MPT - CODAGE COULEUR: vous
MPT - MATÉRIEL: Opti-load
MPT - MATÉRIEL: espulsore filtro
MPT - MATÉRIEL: blocco volume
MPT - AUTOCLAVABLE: dans le cadre
MPT - TEMPÉRATURE MAX: 120°C
MPT - ÉTALONNAGE: via memory stick
MPT - CONFORMITÉ: CE-IVD
MPT - APPLICATIONS: la manipulation de liquides
MPT - ACCESSOIRES INCLUS: -
MPT - PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES: avec Optiload Système
MPT - RÉSISTANT: UV



MPT - RÉSISTANT: agenti chimici

MPT - RÉSISTANT: isolata termicamente