



Micropipetta Proline Plus meccanica variabile 1 canale 200 ul

Proline Plus Mechanical Pipette, 1-channel, 200 ul



Codes produits :

Référence BH 728560

Galerie de produits :

Description du produit :

La famiglia di pipette meccaniche Proline® Plus di Sartorius è progettata per offrire qualità e comfort nel pipettaggio manuale di tutti i giorni. Pur condividendo molte delle eccezionali caratteristiche della famiglia mLINE®, la linea Proline® Plus ha un proprio design particolare e una robustezza per un lavoro molto intenso. Offre inoltre la più ampia gamma di pipette, comprese quelle a volume fisso quando il volume deve essere già impostato per evitare errori. Le pipette Proline® Plus sono una scelta eccellente sia per operatori di laboratorio esperti che per studenti.

La più ampia gamma di pipette per diverse tipologie di applicazioni e di utilizzatori

Design ergonomico con forza di pipettaggio minima, impugnatura confortevole e poggiadito per dare un giusto supporto e ridurre il rischio di lesioni da sforzo ripetuto

Minimo rischio di contaminazione grazie ai filtri Safe-Cone e alla completa autoclavabilità

Molto resistenti con struttura rinforzata anche per lavoro molto intenso



caractéristiques du produit :

MPT - TYPE: mécanique fixe
MPT - CANAUX: 1
MPT - CAPACITÉ MAXIMALE: 200ul
MPT - GAMME: 200ul
MPT - RÉGLAGE DE LA RÉOLUTION: -
MPT - PRÉCISION: 0.4%
MPT - AFFICHAGE: la lecture numérique
MPT - LECTURE DE LA RÉOLUTION: -
MPT - EFFORT DE PIPETAGE: 15 N
MPT - BLOC DE VOLUME: -
MPT - BOUTON: -
MPT - ÉJECTION: mécanique
MPT - ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION: pas de
MPT - CODAGE COULEUR: vous
MPT - MATÉRIEL: -
MPT - AUTOCLAVABLE: vous
MPT - TEMPÉRATURE MAX: nd
MPT - ÉTALONNAGE: vous
MPT - CONFORMITÉ: CE
MPT - APPLICATIONS: la manipulation de liquides
MPT - ACCESSOIRES INCLUS: safe-cone filters
MPT - PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES: pipetta ergonomica studiata per offrire comfort e qualità nelle operazioni quotidiane di pipettaggio
MPT - RÉSISTANT: UV
MPT - RÉSISTANT: agents chimiques
MPT - RÉSISTANT: isolata termicamente