



Rack Isotherm -20C a 12 posti vial da 0.5 a 2ml. In PC. -15C / 1h. Giallo

Rack Isotherm mantenimento ?°C 12 posti vial da 0.5 (adattatori inclusi) a 2ml. In PC riemp. non tossico. Griglia alfanumerica mantiene ?°C / 1h. Coperchio trasparente. Dim. 151x108xh125mm. Giallo



Codes produits :

Référence 63 896 2799

Galerie de produits :

Description du produit :

Range di rack isotermici dotati di coperchio (con o senza clip a seconda del modello) per accogliere provette da 0.5 a 2.0ml.

Con ID alfanumerico sul coperchio e sulla sezione inferiore.

Condiziona la temperatura dei reagenti come ad esempio enzimi, DNA, RNA, sospensioni cellulari, etc. sul bancone del laboratorio.

Prodotto in resistente policarbonato riempito con fluido isolante non tossico.

Nessun contatto tra la provetta e il fluido isolante. Con piedini anti-scivolo.

Griglia 4x3

Coperchio senza gel

Mantenimento temperatura: -15°C / 1 ora

Dimensioni 151x108x125mm

adattatori per provette 0.5ml inclusi



caractéristiques du produit :

RCK - CARACTÉRISTIQUES: box rack in PC per mantenimento temperatura di - 15°C per un'ora di microtubi e vial da 0.5 a 2ml
RCK - TYPE: box+rack
RCK - TYPE: le maintien de la température
RCK - COUVERTURE: cette
RCK - LIEUX: 12
RCK - FORME: rectangulaire
RCK - TAILLE: 151x108
RCK - HAUTEUR: 125mm
RCK - MATÉRIEL: PC
RCK - EMPILABLE: pas de
RCK - VERSO UTILISABLE: 1
RCK - PLAGE DE TEMPÉRATURE: -196°C - +121°C
RCK - TEMPÉRATURE MAX: +121°C
RCK - TEMPÉRATURE MINIMALE: -196°C
RCK - GRILLE ALPHANUMÉRIQUE: sur la couverture
RCK - GRILLE ALPHANUMÉRIQUE: vous
RCK - DOMAINE ACCESSIBLE EN ÉCRITURE: nd
RCK - AUTOCLAVABLE: nd
RCK - CONFORMITÉ: nd
RCK - ACCESSOIRES INCLUS: adattatori
RCK - ACCESSOIRES INCLUS: couvrir
RCK - COMPATIBLE AVEC: microtubes de 1,5 ml
RCK - COMPATIBLE AVEC: microtubes de 2.0 ml
RCK - COMPATIBLE AVEC: microtubes de 0,5 ml
RCK - COMPATIBLE AVEC: criotubi 1.2ml
RCK - COMPATIBLE AVEC: criotubi 1ml
RCK - COMPATIBLE AVEC: criotubi 2ml
RCK - ADAPTÉ POUR: la préparation de l'échantillon
RCK - ADAPTÉ POUR: mantenimento temperatura
RCK - SUIVI DES: -