



Agitatore basculante TubeRocker 24 rpm angolo 30°


Agitatore basculante TubeRocker velocità fissa 24 rpm angolo 30° - Capacità carico 2.3kg - Con piattaforma - Ideale per agitare provette e microtubi



Codes produits :

Référence 94 907 0001

Galerie de produits :



Description du produit :

Agitatore TubeRocker basculante 2D a velocità fissa specifico per provette e microtubi
Compatibile con microtubi e provette da 1.5ml a 50ml
Mantiene in posizione le provette senza la necessita di ulteriori clamp o accessori

caractéristiques du produit :

STG - TYPE: agitateur basculant
STG - CAPACITÉ: 30 x 1.5/2ml
STG - CAPACITÉ: 15 x 10ml
STG - CAPACITÉ: 15 x 15ml
STG - CAPACITÉ: 8 x 50ml
STG - FLUX: 2.3kg
STG - PLATE-FORME DIMENSIONS CM.: 30x11 ca
STG - MOUVEMENT: l'inclinaison
STG - TILT: 30°
STG - TR / MIN MAXIMUM: 24
STG - TR / MIN MINIMUM: 24
STG - MODE D'OPÉRATIONS DE: commande manuelle
STG - INTERFACE: analogique
STG - AFFICHAGE: absent
STG - CONDITIONS D'EXPLOITATION DE L'AMB.: da +4°C a 45°C
STG - CARACTÉRISTIQUES: agitatore base ideale per agitazione basculante delle provette
TSG - TAILLE: 33.6x13.5x10cm



STG - POIDS: 1.8kg

STG - PUISSANCE: 230V - 50-60Hz - 50W

STG - ACCESSOIRES INCLUS: la plate-forme standard

STG - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: microtubes de 1,5 ml

STG - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: les tubes à essai de 10 ml

STG - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: les tubes de 15ml de type Falcon

STG - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: tubes de 50 ml, type Falcon

STG - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: provette fino a Ø30mm

STG - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: microtubi 2.0