



Bagno termostatico MyBath 8Lt fino a 100°C, controllo digitale, vasca acciaio inox

Bagno termostatico MyBath 8Lt fino a 100°C, controllo digitale, vasca acciaio inox, funzione Quik-Cal e coperchio incernierato (rimovibile). Dim. Int 26.4x32.5x h15cm



Codes produits :

Référence 94 844 0109

Galerie de produits :



Description du produit :

La serie myBath è progettata per garantire precisione e prestazioni superiori in un ingombro ridotto. Con 3 dimensioni tra cui scegliere, c'è un myBath adatto a tutti i laboratori.

I modelli da 8 e 12L includono controlli facili da usare che consentono all'utente di selezionare e monitorare digitalmente le impostazioni.

Regolabile in incrementi di 0,1 -tranne il modello da 2L con display a 2 cifre che offre incrementi di 1 grado-, la temperatura viene visualizzata su un ampio display a 3 cifre .

L'esclusiva funzione Quik-CAL consente una semplice calibrazione in laboratorio. L'isolamento ad alta efficienza mantiene la stabilità e l'uniformità della temperatura all'interno del bagno, mantenendo la scocca fresca al tatto.

Tutti i modelli myBath sono dotati di camere senza saldatura in acciaio inossidabile per una facile pulizia e lunga durata. Le camere resistono alla ruggine e non hanno angoli per raccogliere sporco o contaminazioni.

Le unità più grandi da 8L e 12L hanno scarichi per cambi d'acqua senza problemi. I modelli 8L e 12L includono un coperchio trasparente che può essere rimosso o ribaltato su una cerniera posteriore per risparmiare spazio sul banco. Il design a due spioventi del coperchio devia la condensa sulla parte anteriore e posteriore del bagno, lontano dai campioni.

Sono disponibili rack per alloggiare provette da 1,5 / 2,0 ml, 15 ml e 50 ml all'interno dei bagni da



8L e 12L.

NB: myBath 2L -articolo 94 844 0107-, ha un display a 2 cifre e può essere controllato con incrementi di 1.0 C

caractéristiques du produit :

BGT - TYPE: le bain thermostatique

BGT - CAPACITÉ MAX: 8 L

BGT - DIMENSIONS UTILES INTÉRIEUR: 264x325x150

BGT - TEMPÉRATURE MAXIMUM DE: 100°C

BGT - MINIMUM DE RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE: -

BGT - TEMPÉRATURE MINIMALE ATTEINTE: +5°C de la température ambiante

BGT - PRÉCISION DE LA TEMPÉRATURE: 0.5°C

BGT - RÉGLAGE DE LA RÉOLUTION TEMP.: 0,1°C

BGT - UNIFORMITÉ: 0.2g

BGT - REFROIDISSEMENT: -

BGT - RECIRCULATION DE L'EAU: pas de

BGT - INTÉGRÉ AGITATION: pas de

BGT TR / MIN: no

BGT - MOUVEMENT: assente

BGT - COUVERTURE: inclus

BGT - AFFICHAGE: LED

BGT - PROGRAMMES / DONNÉES: funzione calibrazione

BGT - TIMER: absent

BGT - AUTONOMIE: -

BGT - CONNEXIONS: no

BGT - CONFORMITÉ: CE

BGT - MÉCANISME DE PROTECTION: -

BGT - TAILLE: 270x445x315 mm

BGT - GARANTIE: 12 mesi su difetti di fabbrica

BGT - MATÉRIEL: vasca acciaio inox

BGT - PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES: piccolo bagnetto con funzione calibrazione accuratezza 0.5°C

BGT - POIDS: 7.7 kg

BGT - PUISSANCE: 230V - 50-60Hz

BGT - ACCESSOIRES INCLUS: coperchio

BGT - ACCESSOIRES EN OPTION: rack provette

BGT - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: provette Ø 30mm

BGT - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: provette 0.5ml

BGT - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: provette 1.5ml

BGT - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: microtubi 2ml

BGT - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: provette Ø 17mm

BGT - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: provette 15ml

BGT - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: provette 50ml