



# Vortex multi provetta NT-2500

Vortex multi provetta NT-2500 - RPM da 500 a 2500 - Orbita 4mm - con timer senza rack provette a scelta

## Codes produits :

Référence 81 907 0251



## Galerie de produits :



## Description du produit :

Vortex per agitazione simultanea di più provette alla volta.

Con motore senza spazzole controllato tramite microprocessore, possiede un controllo delle operazioni estremamente facilitato tramite apposite manopole per l'impostazione di tempo e velocità.

Può arrivare a processare fino a 50 campioni per volta.

Disponibili una buona varietà di rack in spugna per accogliere diverse provette, selezionabili per incontrare l'esigenza dell'utente.

Strumento molto utilizzato per le biotecnologie, microbiologia, analisi mediche e applicabile in molte altri campi di laboratorio o industriali.

-di facile utilizzo tramite manopola one-touch

-Timer da 1m a 99h e 59m con allarme acustico a fine corsa

-La partenza delicata e l'accelerazione uniforme evita la fuoriuscita di campioni

-Motore senza spazzole: precisa velocità di agitazione, lunga durata esente da manutenzione

-Processa fino a 50 provette per volte rendendo il lavoro più efficiente

Controllo tramite microprocessore, pannello operativo estremamente semplice, doppio display LED per visualizzazione velocità e timer

## caractéristiques du produit :

STG - TYPE: agitateur orbital



STG - CAPACITÉ: 15x50ml  
STG - CAPACITÉ: 15x Ø30mm  
STG - CAPACITÉ: 15x Ø25mm  
STG - CAPACITÉ: 50x Ø20mm  
STG - CAPACITÉ: 50x Ø15mm  
STG - CAPACITÉ: 50x Ø12mm  
STG - CAPACITÉ: 50x Ø10mm  
STG - CAPACITÉ: 50 microtubi  
STG - CAPACITÉ: 50x15ml  
STG - FLUX: 4.5kg  
STG - PLATE-FORME DIMENSIONS CM.: -  
STG - MOUVEMENT: orbital  
STG - ORBITE: 4mm  
STG - TR / MIN MAXIMUM: 2500  
STG - TR / MIN MINIMUM: 500  
STG - AUGMENTE TR / MIN: 1  
STG - MODE D'OPÉRATIONS DE: chronométré  
STG - INTERFACE: affichage  
STG - AFFICHAGE: LED  
STG - CARACTÉRISTIQUES: agitatore vortex per processamento fino a 50 provette - campioni contemporaneamente  
TSG - TAILLE: 410x276x432cm  
STG - POIDS: 20kg  
STG - PUISSANCE: 240V - 50-60Hz  
STG - ACCESSOIRES INCLUS: -  
STG - ACCESSOIRES EN OPTION: les plates-formes  
STG - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: provette Ø11mm  
STG - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: provette Ø25mm  
STG - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: provette Ø20mm  
STG - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: provette Ø13mm  
STG - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: provette Ø17mm  
STG - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: provette Ø10mm  
STG - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: microtubi 5ml  
STG - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: provette 5ml  
STG - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: provette Ø14mm  
STG - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: microtubes de 1,5 ml  
STG - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: tubes  
STG - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: tubes de 50 ml, type Falcon  
STG - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: les tubes de 15ml de type Falcon  
STG - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: tubes Ø30mm  
STG - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: tubes à essai, 16mm  
STG - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: les tubes à essai de Ø12mm  
STG - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: les tubes à essai de 10 ml  
STG - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: microtubes de 2.0 ml