Rack per microtubi ChillBlock a 6 posti 1.5/2.0 - raggiunge e mantiene temperature alte e ultra-basse temperature

Cf. 1pz. Rack per microtubi ChillBlock a 6 posti 1.5/2.0- raggiungimento e mantenimento tramite ghiaccio - ghiaccio secco - azoto - incubatori, etc. Raggiunge -140°C in 15 minuti. Dim. 60x43x32mm

Codes produits :

Référence 92 896 0133

Galerie de produits :

Description du produit :

ChillBlock - Rack in lega metallica termoconduttiva che elimina le incongruenze che si verificano a causa dellinserimento di tubi direttamente in ghiaccio, ghiaccio secco, alcool, bagni, bagni d'acqua e altre comuni sorgenti di temperatura da laboratorio.
Posizionando il rack Chill Block nella sorgente di temperatura, si adatterà rapidamente alla temperatura da -150°C fino a +100°C.
Il rack ChillBlock assicura una uniformità di temperatura di più o meno 0.1°C su tutti i tubi quando raffredda, congela o riscalda.
Il rack ChillBlock è disponibile in un vasto range di dimensioni per accogliere provette come microtubi, criotubi -o cryovial-, microtubi per PCR, strip e piastre in formato conforme SBS e provette da 15 e 50ml.

- I pozzetti individuali minimizzano il rischio di contaminazioni tramite acqua o ghiaccio
- Possono essere autoclavati o puliti con disinfettante
- Temperatura uniforme su tutto il rack ChillBlock
- I tubi sono posti in maniera verticale e sono facili da manipolare

- Superficie anodizata resistente a rugine, corrosioni e abrasioni

APPLICAZIONI

Utilizzo con ghiaccio
-da temperatura ambiente a 4°C in 60-90 secondi
-campioni ed etichette rimangono asciutti, organizzati e a temperatura uniforme
-ore di raffreddamento senza il contatto diretto del ghiaccio

Utilizzo con ghiaccio secco
-si adatta da temperatura ambiente a -78°C in 5 - 7 minuti
-non necessita di etanolo -risparmio costi e senza rifiuti pericolosi
-uguale o migliore tasso di congelamento comparato adaltri metodi

-da temperatura ambiente a - 140°C in 15 minuti
-i campioni sono mantenuti in posizione verticale e organizzati mentre si congelano
-nessun contatto diretto tra campioni e azoto liquido

Utilizzo con fonti di calore
-bagnomaria
-incubatore
-piastra scaldante - stufa

Rack ChillBlock per microtubi
Il rack per microtubi ChillBlock è disponibile in 5 modelli da 6 a 96 pozzetti.
Una griglia alfanumerica permette di indicizzare righe e colonne facilitando il posizionamento del tubo.
Questi rack accolgono microtubi da 1.5 e 2.0ml con tappo a pressione. Possono essere anche alloggiati i microtubi con tappo a vite con volumi da 0.5ml a 2.0ml come la serie Simport Micrewtube

caractéristiques du produit :

RCK - CARACTÉRISTIQUES: Uso con azoto
RCK - CARACTÉRISTIQUES: Uso su ghiaccio secco
RCK - CARACTÉRISTIQUES: Uso su ghiaccio
RCK - TYPE: workstation
RCK - TYPE: le maintien de la température
RCK - COUVERTURE: absent
RCK - LIEUX: 6
RCK - FORME: rectangulaire
RCK - TAILLE: 60x43x32h mm
RCK - HAUTEUR: 32mm
RCK - MATÉRIEL: Metallo termoconduttivo
RCK - EMPILABLE: pas de
RCK - VERSO UTILISABLE: 1
RCK - PLAGE DE TEMPÉRATURE: da -150°C a +100°C

RCK - TEMPÉRATURE MAX: +100°C
RCK - TEMPÉRATURE MINIMALE: -150°C
RCK - GRILLE ALPHANUMÉRIQUE: vous
RCK - DOMAINE ACCESSIBLE EN ÉCRITURE: pas de
RCK - AUTOCLAVABLE: vous
RCK - CONFORMITÉ: -
RCK - ACCESSOIRES INCLUS: -
RCK - ACCESSOIRES EN OPTION: -
RCK - COMPATIBLE AVEC: provette da 2ml
RCK - COMPATIBLE AVEC: provette da 1
RCK - ADAPTÉ POUR: utiliser dans un bain d'eau
RCK - ADAPTÉ POUR: utilizzo in incubatori
RCK - SUIVI DES: -