



Rack per microtubi ChillBlock Profile Fit a 30 posti 1.5ml - raggiunge e mantiene temperature alte e ultra-basse temperature

Cf. 1pz. Rack per microtubi ChillBlock Profile Fit a 30 posti 1.5ml - raggiungimento e mantenimento tramite ghiaccio - ghiaccio secco - azoto - incubatori, etc. Raggiunge -140°C in 15 minuti. Dim. 114x96x32mm


S700-18



Codes produits :

Référence 92 896 0173

Galerie de produits :



Description du produit :

ChillBlock - Rack in lega metallica termoconduttiva che elimina le incongruenze che si verificano a causa dell'inserimento di tubi direttamente in ghiaccio, ghiaccio secco, alcool, bagni, bagni d'acqua e altre comuni sorgenti di temperatura da laboratorio.

Posizionando il rack Chill Block nella sorgente di temperatura, si adatterà rapidamente alla temperatura da -150°C fino a +100°C.

Il rack ChillBlock assicura una uniformità di temperatura di più o meno 0.1°C su tutti i tubi quando raffredda, congela o riscalda.

Il rack ChillBlock è disponibile in un vasto range di dimensioni per accogliere provette come microtubi, criotubi -o cryovial-, microtubi per PCR, strip e piastre in formato conforme SBS e provette da 15 e 50ml.

- I pozzetti individuali minimizzano il rischio di contaminazioni tramite acqua o ghiaccio
- Possono essere autoclavati o puliti con disinfettante
- Temperatura uniforme su tutto il rack ChillBlock
- I tubi sono posti in maniera verticale e sono facili da manipolare
- Superficie anodizzata resistente a ruggine, corrosioni e abrasioni



APPLICAZIONI

Utilizzo con ghiaccio

- da temperatura ambiente a 4°C in 60-90 secondi
- campioni ed etichette rimangono asciutti, organizzati e a temperatura uniforme
- ore di raffreddamento senza il contatto diretto del ghiaccio

Utilizzo con ghiaccio secco

- si adatta da temperatura ambiente a -78°C in 5 - 7 minuti
- non necessita di etanolo -risparmio costi e senza rifiuti pericolosi
- uguale o migliore tasso di congelamento comparato ad altri metodi

- da temperatura ambiente a - 140°C in 15 minuti

- i campioni sono mantenuti in posizione verticale e organizzati mentre si congelano
- nessun contatto diretto tra campioni e azoto liquido

Utilizzo con fonti di calore

- bagnomaria
- incubatore
- piastra scaldante - stufa

Rack ChillBlock per microtubi Profile Fit

Il rack per microtubi ChillBlock Profile Fit è disponibile in 3 modelli specifici per microtubi, di cui due a 15 e 30 posti per microtubi tappo a pressione da 1.5ml e un modello a 30 posti per microtubi da 0.5ml

Una griglia alfanumerica permette di indicizzare righe e colonne facilitando il posizionamento del tubo.

L'efficienza del trasferimento termico è assicurata dal design studiato per il completo contatto tra pozzetto e pareti del microtubo.

caractéristiques du produit :

RCK - CARACTÉRISTIQUES: Uso con azoto

RCK - CARACTÉRISTIQUES: Uso su ghiaccio secco

RCK - CARACTÉRISTIQUES: Uso su ghiaccio

RCK - TYPE: workstation

RCK - TYPE: le maintien de la température

RCK - COUVERTURE: absent

RCK - LIEUX: 30

RCK - FORME: rectangulaire

RCK - TAILLE: 114x96x32h mm

RCK - HAUTEUR: 32mm

RCK - MATÉRIEL: Metallo termoconduttivo

RCK - EMPILABLE: pas de

RCK - VERSO UTILISABLE: 1

RCK - PLAGE DE TEMPÉRATURE: da -150°C a +100°C

RCK - TEMPÉRATURE MAX: +100°C



RCK - TEMPÉRATURE MINIMALE: -150°C
RCK - GRILLE ALPHANUMÉRIQUE: vous
RCK - DOMAINE ACCESSIBLE EN ÉCRITURE: pas de
RCK - AUTOCLAVABLE: vous
RCK - CONFORMITÉ: -
RCK - ACCESSOIRES INCLUS: -
RCK - ACCESSOIRES EN OPTION: -
RCK - COMPATIBLE AVEC: microtubes de 1,5 ml
RCK - ADAPTÉ POUR: utiliser dans un bain d'eau
RCK - ADAPTÉ POUR: utilizzo in incubatori
RCK - SUIVI DES: -