



Incubatore ad agitazione verticale Roto-Therm PLUS velocità regolabile -mix/pausa/rock- per microtubi e provette tipo Falcon

Incubatore ad agitazione verticale Roto-Therm PLUS fino a 60°C velocità regolabile da 5 a 70 RPM -mix/pausa/rock- per 44 microtubi 1.5/2.0ml - 16 provette 15ml e 6 provette 50ml



Codes produits :

Référence 94 847 0211

Galerie de produits :

Description du produit :

Il Roto-Therm PLUS è un miscelatore rotante incubatore di nuova generazione adatto ad una vasta gamma di applicazioni di laboratorio tra cui risospensione, istochimica, ibridazione etc, Supportabile con diverse piattaforme intercambiabili per accogliere tubi di diverse dimensioni compresi tra 0.5ml e 50ml.

Per applicazioni che richiedono il controllo della temperatura la serie Roto-Therm può essere programmata digitalmente per mantenere la temperatura della camera compresa tra +5°C sopra ambiente e +60°C.

Include una funzione di calibrazione "in-lab" per garantire un controllo accurato della temperatura. Questa particolare versione PLUS del Roto-Therm fornisce aggiuntivamente il controllo variabile



della velocità da 5 a 70RPM

La funzione "Mix", ossia la rotazione combinata con oscillazioni (per incrementare la miscelazione)

la funzione "Pause", ossia la rotazione con stop intermittenti durante la rotazione

La funzione "Rock", ossia il delicato movimento reciproco della piattaforma avanti e indietro.

Tutti i modelli di Roto-Therm forniscono inoltre:

-Agitazione verticale con controllo della temperatura

-Piattaforme incluse per differenti tipi di provette:

- 2 piattaforme per 11 microtubi da 1.5/2.0ml

- 2 piattaforme per 5 tubi da 5-7ml

- 2 piattaforme per 4 tubi da 10-15ml

- 1 piattaforma per 6 tubi da 50ml

Opzionalmente sono disponibili anche le seguenti piattaforme:

- piattaforma opzionale per 96 microtubi da 0.2ml o 12 strip da 8x0.2ml o 1 piastra 96 pozzetti da 0.2ml

- piattaforma opzionale con tappetino antiscivolo 114 x 76mm

caractéristiques du produit :

CBT - TYPE: incubateur

CBT - VOLUME: -

CBT - DIMENSIONS UTILES INTÉRIEUR: -

CBT - PUISSANCE DE CHAUFFAGE: -

CBT - TEMPÉRATURE MAX: 60°C

CBT - TEMPÉRATURE MINIMALE: +5°C da ambiente

CBT - RÉGLAGE DE LA RÉOLUTION DE LA TEMPÉRATURE: -

CBT - PRÉCISION: 0,1°C

CBT - UNIFORMITÉ: -

CBT - REFROIDISSEMENT: sans

CBT - AGITATION: avec l'agitation

CBT - GAMME TR / MIN: 5-70

CBT - MOUVEMENT: verticale / vortex / reciproco

CBT - MOUVEMENT: verticale

CBT - TILT: -

CBT - INTERFACE: display

CBT - AFFICHAGE: digitale

CBT - MODE D'OPÉRATIONS DE: manuel

CBT - MÉMOIRE: -

CBT - TIMER: -

CBT - IDÉAL DANS LE DOMAINE DE LA CHIMIE: provette f/conico 15ml

CBT - IDÉAL DANS LE DOMAINE DE LA CHIMIE: provette 30mm

CBT - IDÉAL DANS LE DOMAINE DE LA CHIMIE: provette f/conico 50ml

CBT - IDÉAL DANS LE DOMAINE DE LA CHIMIE: provette 5ml

CBT - IDÉAL DANS LE DOMAINE DE LA CHIMIE: provette 7ml

CBT - IDÉAL DANS LE DOMAINE DE LA CHIMIE: provette 10ml

CBT - IDÉAL DANS LE DOMAINE DE LA CHIMIE: provette 12mm

CBT - IDÉAL DANS LE DOMAINE DE LA CHIMIE: provette 13mm

CBT - IDÉAL DANS LE DOMAINE DE LA CHIMIE: provette 16mm

CBT - IDÉAL DANS LE DOMAINE DE LA CHIMIE: provette 17mm



CBT - IDÉAL DANS LE DOMAINE DE LA CHIMIE: microtubi 2.0ml

CBT - IDÉAL DANS LE DOMAINE DE LA CHIMIE: strip PCR

CBT - IDÉAL DANS LE DOMAINE DE LA CHIMIE: piastre PCR

CBT - IDÉAL DANS LE DOMAINE DE LA CHIMIE: microtubi 0.2ml

CBT - IDÉAL DANS LE DOMAINE DE LA CHIMIE: microtubi 1.5ml

CBT - IDÉAL DANS LE DOMAINE DE LA CHIMIE: microtubi 0.5ml

CBT - IDÉAL POUR L'EXTRACTION DES ÉCHANTILLONS DE TESS DE TEMP. PHYSIOLOGIQUES: -

CBT - EMPILABLE: pas de

CBT - ENTRÉES: -

CBT - SORTIES: -

CBT - DIMENSIONS: 295 x 216 x 229 mm

CBT - POIDS: 4.5 kg

CBT - PUISSANCE: 230 V 50-60Hz - 0.5 A

CBT - ACCESSOIRES INCLUS: vassoi

CBT - ACCESSOIRES EN OPTION: vassoi

CBT - CONFORMITÉ: CE

CBT - GARANTIE: 12 mois sur les défauts de fabrication

CBT - CARACTÉRISTIQUES: mini incubatore con agitazione verticale a velocità regolabile e diverse modalità di agitazione