



Bagno termostatico a 2 modalità per biglie o acqua da 10 litri

Bagno termostatico a 2 modalità per biglie o acqua selezionabili per ottenere automaticamente le migliori performance - capacità 10 L



Codes produits :

Référence 94 844 0211

Galerie de produits :



Description du produit :

Bagno termostatico BeadBath DUO a due modalità di funzionamento selezionabili tra acqua e biglie

- Due modalità separate tra BEADS o WATER
- Funzione di calibrazione Quik-Cal
- Offre tutti i vantaggi dei bagni a biglie
- Elimina la necessità di continue ricariche (protezione contro il burn-out)
- Fissaggio facile (senza necessità di accessori) di tubi e bottiglie
- Consente inclinazioni dei recipienti
- Funzione costante (nessuna attesa di riscaldamento)

La serie BeadBath DUO sono i primi bagni da laboratorio progettati per avere un ottimale controllo della temperatura sia con l'utilizzo ad acqua, sia con l'utilizzo a biglie.

A differenza di altri bagni termostatici, i BeadBath Duo sono dotati di un pulsante 'Modalità' che può essere utilizzato per scegliere il funzionamento a biglie o ad acqua.

La scelta della modalità corretta regolerà automaticamente il funzionamento e l'equilibrio dei molteplici elementi riscaldanti e sensori interni per garantire prestazioni ottimali.

Il risultato è un bagno combinato adatto per un controllo della temperatura accurato e uniforme in entrambe le condizioni.

Molti laboratori di ricerca utilizza bagni ad acqua mentre alcuni preferiscono la comodità dei bagni a biglie per i vantaggi indicati; con BeadBath DUO il laboratorio può ottenere il meglio di



entrambe le modalità, consentendo la conversione di funzionamento da un tipo all'altro tramite la semplice pressione di un pulsante

caractéristiques du produit :

BGT - TYPE: le bain thermostatique

BGT - CAPACITÉ MAX: 10 L

BGT - DIMENSIONS UTILES INTÉRIEUR: 241x300x155

BGT - TEMPÉRATURE MAXIMUM DE: 80°C

BGT - MINIMUM DE RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE: -

BGT - TEMPÉRATURE MINIMALE ATTEINTE: +5°C de la température ambiante

BGT - PRÉCISION DE LA TEMPÉRATURE: 0.2°C

BGT - RÉGLAGE DE LA RÉOLUTION TEMP.: 1°C

BGT - UNIFORMITÉ: 0.2g

BGT - REFROIDISSEMENT: -

BGT - RECIRCULATION DE L'EAU: pas de

BGT - INTÉGRÉ AGITATION: pas de

BGT TR / MIN: no

BGT - MOUVEMENT: assente

BGT - COUVERTURE: inclus

BGT - AFFICHAGE: LED

BGT - PROGRAMMES / DONNÉES: funzione calibrazione

BGT - PROGRAMMES / DONNÉES: scelta modalità biglie o acqua

BGT - TIMER: absent

BGT - AUTONOMIE: -

BGT - CONNEXIONS: no

BGT - CONFORMITÉ: CE

BGT - MÉCANISME DE PROTECTION: -

BGT - TAILLE: 274x406x305 mm

BGT - GARANTIE: 12 mesi su difetti di fabbrica

BGT - PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES: bagnetto con funzione calibrazione e modalità selezionabile tra acqua o biglie

BGT - POIDS: 6.8 kg

BGT - PUISSANCE: 230V - 50-60Hz

BGT - ACCESSOIRES INCLUS: coperchio

BGT - ACCESSOIRES EN OPTION: -

BGT - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: biglie