

Micropipetta Gilson Pipetman L P1000L espulsore in acciaio

Micropipetta Gilson Pipetman P1000L volume variabile da 100 a 1000ul - espulsore in acciaio



Product codes:

Reference: GL FA10006M

Product gallery:

Product description:

Progettata per garantire prestazioni e comfort, PIPETMAN® L è disponibile in una gamma completa di modelli, adatti alle vostre esigenze di laboratorio. Le pipette a spostamento d'aria PIPETMAN L coprono un'ampia gamma di volumi, tra cui:

Modelli monocanale a volume variabile che coprono un intervallo di volume da 0,2 µL a 10 mL
Modelli multicanale a volume variabile che coprono un intervallo di volume da 0,5 µL a 1200 µL, inclusi quattro modelli dotati di anelli a V (VR) nella parte inferiore dei portapunta per una corretta aderenza alla maggior parte dei marchi di puntali, coprendo un intervallo di volume da 20 µL a 300 µL

Comode, precise, accurate e affidabili: usate le pipette PIPETMAN L con sicurezza nelle vostre applicazioni.

Uso conveniente

Leggero e bilanciato, PIPETMAN L combina un design ergonomico con una forza di pipettaggio ridotta al minimo, consentendo di pipettare più a lungo senza affaticarsi.

Destro o mancino? Nessun problema. Regola la posizione dell'espulsore del puntale nella posizione più comoda per te. I modelli PIPETMAN L a canale singolo sono dotati di un espulsore del puntale in acciaio inossidabile. Se la tua applicazione richiede il pipettaggio di liquidi corrosivi, sono disponibili come accessori degli espulsori del puntale in plastica. I modelli P5000L e P10mLL sono dotati di un espulsore del puntale in plastica per evitare il contatto diretto con il puntale e garantire una migliore compatibilità con i prodotti chimici.

Pipettaggio sicuro

Riduci gli errori di pipettaggio ed evita modifiche accidentali del volume durante i cicli di pipettaggio grazie a un vero meccanismo di blocco del volume per una maggiore accuratezza e precisione.

Tutti i modelli PIPETMAN L sono completamente autoclavabili senza bisogno di smontaggio, per la massima praticità e protezione dalla contaminazione incrociata.

Conformità GLP

I modelli PIPETMAN L sono dotati di un codice DataMatrix 2D per una facile tracciabilità. È possibile utilizzare uno scanner di codici 2D per trasferire automaticamente il codice in qualsiasi sistema di tracciabilità o di gestione delle risorse. Inoltre, il numero di serie della pipetta è inciso sul corpo della pipetta per un'identificazione univoca.

Modello	P1000L
Volume regolabile o fisso	Volume
Volume nominale	1000 µL
Errore sistematico (?L)	100 µL
Errore casuale (?L)	100 µL
Errore sistematico (%)	10% ±
Errore casuale (%CV)	10 % ?
Tipo	Spostato
Gamma di volume	100-1000
Collegato	NO
Numero di canali	1
Volume	1000 µL
Tipo di espulsore	Metallo
Spaziatura delle punte regolabile	NO
Autoclavabile	Sì
Calibrato	Sì
Codice colore	Blu
Suggerimenti compatibili	Punte P
Stile delle dita	Ergono
Tipo di presa	Ergono
Programmabilità	NO

Product features:

MPT - TIPO: meccanica variabile
 MPT - CANALI: 1
 MPT - CAPACITA' MASSIMA: 1000ul
 MPT - RANGE: 100 - 1000ul
 MPT - DISPLAY: lettura digitale
 MPT - SFORZO PIPETTAMENTO: -
 MPT - BLOCCO VOLUME: si
 MPT - BOTTONE: con codifica colore
 MPT - ESPULSIONE PUNTALE: meccanica
 MPT - ETICHETTA ID: no
 MPT - CODIFICA COLORE: si
 MPT - PESO: 108g
 MPT - AUTOCLAVABILE: si
 MPT - TEMPERATURA MAX: 121°C
 MPT - PECULIARITA': -