

Micropipetta Gilson Pipetman P10 ul, espulsore in acciaio

Micropipetta Gilson Pipetman P10G volume variabile da 1 a 10ul - espulsore in acciaio

**Product codes:**

Reference: GL-2 F144055M

Product gallery:**Product description:**

PIPETMAN®, riconosciuta come standard nel pipettaggio per la sua affidabilità e comprovata durata, è una pipetta a spostamento d'aria completamente regolabile che utilizza puntali monouso. PIPETMAN combina accuratezza, precisione e durata leggendarie con facilità di pipettaggio e maneggevolezza. Le pipette PIPETMAN sono disponibili in un'ampia gamma di volumi con forze di pipettaggio ridotte, per ore di pipettaggio confortevole. Otto modelli monocanale coprono un intervallo di volume da 0,2 µL a 10 mL e otto modelli multicanale coprono un intervallo di volume da 1 µL a 300 µL.

Prestazioni leggendarie

Accurate e precise, le pipette a spostamento d'aria PIPETMAN sono riconosciute come uno degli standard mondiali. Sono disponibili in un'ampia gamma di volumi, inclusi modelli monocanale e multicanale, consentendo di gestire diversi tipi di campione con sicurezza.

Pipettaggio facile

PIPETMAN è simile a PIPETMAN® Classic, ma con forze inferiori per abitudini di pipettaggio migliorate con una pipetta standard.

Costruito per durare e conveniente

Realizzato in PVDF e acciaio inossidabile, PIPETMAN offre la massima durata. Costruito per

durare, è la soluzione economica per anni di pipettaggio.

Facile da mantenere

La pulizia e la manutenzione di routine sono sufficienti per mantenere PIPETMAN in perfette condizioni per anni. Il design di PIPETMAN consente un facile accesso alle parti riparabili dall'utente, oltre a un portapunta e un espulsore autoclavabili.

Modello P10 Volume regolabile o fisso Volume regolabile Volume nominale 10 µL Errore sistematico (?L) 1 µL ± 0,025|5 µL ± 0,075|10 µL ± 0,10 Errore casuale (?L) 1 µL ? 0,012|5 µL ? 0,03|10 µL ? 0,04 Errore sistematico (%) 10% ± 2,50|50% ± 1,50|100% ± 1,00 Errore casuale (%CV) 10 % ? 1,20|50 % ? 0,60|100 % ? 0,40 Tipo Spostamento manuale dell'aria Gamma di volume 1-10 µL Collegato NO Numero di canali 1 Volume 10 µL Tipo di espulsore Metallo Spaziatura delle punte regolabile NO Autoclavabile L'espulsore della punta, il portapunta e il dado di collegamento sono autoclavabili Calibrato SÌ Codice colore Rosso Suggestioni compatibili Punta PIPETMAN DIAMOND D10, DL10, DF10ST, DFL10ST Stile delle dita Premere il pulsante Programmabilità NO

Product features:

MPT - TIPO: meccanica variabile

MPT - CANALI: 1

MPT - CAPACITA' MASSIMA: 10ul

MPT - RANGE: 1 - 10ul

MPT - DISPLAY: lettura digitale

MPT - SFORZO PIPETTAMENTO: -

MPT - BOTTONE: con codifica colore

MPT - ESPULSIONE PUNTALE: meccanica

MPT - ETICHETTA ID: no

MPT - CODIFICA COLORE: si

MPT - AUTOCLAVABILE: si

MPT - TEMPERATURA MAX: 121°C

MPT - PECULIARITA': -