

Micropipetta Gilson Pipetman P1000 ul, espulsore in acciaio

Micropipetta Gilson Pipetman P1000G volume variabile da 100 a 1000ul - espulsore in acciaio

**Product codes:**

Reference: GL-2 F144059M

Product gallery:**Product description:**

PIPETMAN®, riconosciuta come standard nel pipettaggio per la sua affidabilità e comprovata durata, è una pipetta a spostamento d'aria completamente regolabile che utilizza puntali monouso. PIPETMAN combina accuratezza, precisione e durata leggendarie con facilità di pipettaggio e maneggevolezza. Le pipette PIPETMAN sono disponibili in un'ampia gamma di volumi con forze di pipettaggio ridotte, per ore di pipettaggio confortevole. Otto modelli monocanale coprono un intervallo di volume da 0,2 µL a 10 mL e otto modelli multicanale coprono un intervallo di volume da 1 µL a 300 µL.

Prestazioni leggendarie

Accurate e precise, le pipette a spostamento d'aria PIPETMAN sono riconosciute come uno degli standard mondiali. Sono disponibili in un'ampia gamma di volumi, inclusi modelli monocanale e multicanale, consentendo di gestire diversi tipi di campione con sicurezza.

Pipettaggio facile

PIPETMAN è simile a PIPETMAN® Classic, ma con forze inferiori per abitudini di pipettaggio migliorate con una pipetta standard.

Costruito per durare e conveniente

Realizzato in PVDF e acciaio inossidabile, PIPETMAN offre la massima durata. Costruito per

durare, è la soluzione economica per anni di pipettaggio.

Facile da mantenere

La pulizia e la manutenzione di routine sono sufficienti per mantenere PIPETMAN in perfette condizioni per anni. Il design di PIPETMAN consente un facile accesso alle parti riparabili dall'utente, oltre a un portapunta e un espulsore autoclavabili.

Modello P1000 Volume regolabile o fisso Volume regolabile Volume nominale 1000 µL Errore sistematico (?L) 100 µL ± 3,00|500 µL ± 4,00|1000 µL ± 8,00 Errore casuale (?L) 100 µL ? 0,60|500 µL ? 1,00|1000 µL ? 1,50 Errore sistematico (%) 10% ± 3,00|50% ± 0,80|100% ± 0,80 Errore casuale (%CV) 10 % ? 0,60|50 % ? 0,20|100 % ? 0,15 Tipo Spostamento manuale dell'aria Gamma di volume 100-1000 µL Collegato NO Numero di canali 1 Volume 1000 µL Tipo di espulsore Metallo Spaziatura delle punte regolabile NO Autoclavabile L'espulsore della punta, il portapunta e il dado di collegamento sono autoclavabili Calibrato SÌ Codice colore Blu Suggestimenti compatibili Punta PIPETMAN DIAMOND D200, DF100ST Stile delle dita Premere il pulsante Programmabilità NO

Product features:

MPT - TIPO: meccanica variabile
MPT - CANALI: 1
MPT - CAPACITA' MASSIMA: 1000ul
MPT - RANGE: 100 - 1000ul
MPT - DISPLAY: lettura digitale
MPT - SFORZO PIPETTAMENTO: -
MPT - BOTTONE: con codifica colore
MPT - ESPULSIONE PUNTALE: meccanica
MPT - ETICHETTA ID: no
MPT - CODIFICA COLORE: si
MPT - AUTOCLAVABILE: si
MPT - TEMPERATURA MAX: 121°C
MPT - PECULIARITA': -