

Autoclave da banco Mod. 760-NE

Autoclave da laboratorio Mod. 760NE - 17,5Lt - Press. 1 atm/bar



Product codes:

Reference: AL-6 29960018

Product gallery:



Product description:

L'autoclave mod. 760 NE è una sterilizzatrice a vapore che genera una pressione di esercizio di 1 atm/bar corrispondente ad una temperatura di sterilizzazione di 121°C.

CARATTERISTICHE

Camera di sterilizzazione da 17.5 litri in acciaio inox conforme ai requisiti della direttiva 2014/68/UE (PED)

Costruzione camera sterilizzazione in acciaio inox X5CrNi 18-10 Aisi 304, superficie interna elettrolucidata

Materiale di coibentazione camera ignifugo e antifiamma

Coperchio in acciaio inox con bloccaggio meccanico a 4 volantini sulla camera di sterilizzazione

Apertura coperchio su perno di rotazione con movimento traslatorio

Caricamento acqua manuale. Per la sterilizzazione sono necessari 3.5 litri di acqua deionizzata

Scarico acqua su lato posteriore con rubinetto e portagomma

Resistenza elettrica corazzata a immersione con supporto di protezione

Pressione di esercizio: 1 atm/bar
Pressione di progetto: 2.5 atm/bar
Pressione di prova idraulica: 5 atm/bar
Valvola di sicurezza certificata PED tarata a: 2 atm/bar
Temperatura di sterilizzazione/utilizzo: 121 (± 1 °C).
Manometro per verifica della pressione di esercizio: campo di misura 0-4 atm/bar. Risoluzione ± 0.2 atm/bar.
Sensore di sicurezza a riarmo manuale in caso di mancanza acqua.
Termometro digitale: campo di misura da T °C ambiente a +150°C. Precisione ± 1 °C, Risoluzione ± 1 °C.
Sonda per rilevazione temperatura PT 100.
Timer 0-120 min. che comanda la resistenza.
Interruttore generale e spie luminose per segnalazione di alimentazione elettrica inserita, mancanza acqua e resistenza elettrica inserita.
Attacco da 1/4" (con tappo) per inserimento di una seconda sonda di temperatura per esecuzione tarature certificate e controllo.
Custodia esterna in acciaio con verniciatura in polvere antiacido.
Piedini in gomma antiscivolo ad altezza regolabile.
Esente da controllo ISPEL perché entro limiti di capacità e pressione previsti.

DATI TECNICI

Dimensioni interne camera di sterilizzazione \varnothing x Altezza: 248 x 365 mm (Altezza utile interna 320 mm)
Volume: 17.5 litri
Dimensioni d'ingombro LxPxA: 375 x 390 x 525 mm
Peso: 22 Kg

DATI ELETTRICI

Alimentazione elettrica: 230 V - 50 Hz
Assorbimento: 2200 W
Fusibili di protezione: 2 x 16 AF (5 x 20) mm
Presa di collegamento rete: 16 A

ACCESSORI

- Cestello in acciaio inox con coperchio incernierato \varnothing mm 240 x 240 H.
- Cestello forato in acciaio inox \varnothing mm 240 x 270 H.
- Sacchetti termoresistenti mm 360 x 750 H. (Conf. da 500 pz.)

Product features:

STI - TIPO: camera
STI - TECNOLOGIA: a vapore
STI - DIMENSIONI INTERNE: Ø248x365 mm
STI - CAPACITA': 17,5Lt
STI - TEMPERATURA MAX: 121°C
STI - CONTROLLO: analogico
STI - DISPLAY: assente
STI - STAMPANTE: no
STI - ACCESSORI OPZIONALI: cestelli
STI - ACCESSORI OPZIONALI: Sacchetti termoresistenti
STI - ALIMENTAZIONE: 230V/50Hz - 2200W
STI - DIMENSIONI: 375x390x525 mm
STI - PESO: 22Kg