

# Provette 50ml con filtro Filtrox® CH 101 fondo conico

Cf. 10pz - Provette 50ml con filtro Filtrox® CH 101 in PP - fondo conico SuperClear t/vite non sterile

**Product codes:**

Reference: 56 911 0788



### Product gallery:



**Product description:**

Cf. 10pz - Provette 50ml con filtro Filtrox® CH 101 in PP - f/conico SuperClear t/vite - ATP, Endotoxin free (non-pyrogenic) - - Filtrazione fine di particelle da 0,6-1,5µm - Portata 98 - 121 L/m2

Dim 115x29mm

I tubi SuperClear® con inserto FILTROX® PURASPIN® creano uno spinner centrifugo che esegue una filtrazione di profondità efficiente e conveniente per una moltitudine di applicazioni da banco. Questi dispositivi sono adattabili alle tue esigenze di filtrazione su piccola scala e consentono la filtrazione centrifuga e sotto vuoto con il luer lock incluso.

Disponibili in sei densità di filtrazione standard, offrono una gamma di possibili livelli di filtrazione, da grossolana a sterile.

La provetta SuperClear® con FILTROX® PURASPIN® è una combinazione di provetta e tappo per centrifuga ad altissime prestazioni che include un inserto a imbuto FILTROX® rimovibile. L'inserto a imbuto include un mezzo filtrante FILTROX® disponibile in vari formati e un beccuccio che può essere montato su una siringa o un tubo con bloccaggio luer. Il tappo mantiene saldamente in posizione lo spinner FILTROX® con la sua esclusiva guarnizione elastomerica. L'intero assemblaggio forma un pacchetto ordinato che può essere smaltito dopo l'uso. Sia la provetta, il tappo e lo spinner sono realizzati in resina USP Classe VI.

Le provette SuperClear® con inserti FILTROX® PURASPIN® sono facili da usare. Semplificano il noioso lavoro di filtraggio dei campioni.

**Product features:**

PRT - TIPO: provette  
PRT - CAPACITA' MAX: 50ml  
PRT - DIMENSIONI: 115x29mm  
PRT - SELF STANDING: no  
PRT - APERTURA: standard  
PRT - CHIUSURA: a vite  
PRT - TAPPO: a vite  
PRT - FORMA: cilindrica  
PRT - FONDO: conico  
PRT - ETICHETTA: si  
PRT - GRADUATO: si  
PRT - AREA SCRIVIBILE: si  
PRT - MATERIALE: PP  
PRT - ADDITIVO: nessuno  
PRT - PUREZZA: ATP / Endotoxin free / Nn-pyrogenic

PRT - CITOTOSSICA: no  
PRT - STERILITA': no  
PRT - AUTOCLAVABILE: si  
PRT - CONFORMITA': ISO 9001  
PRT - CONFORMITA': CE  
PRT - TEMPERATURA MAX: 121°C  
PRT - TEMPERATURA MINIMA: -80°C  
PRT - RCF: 6000  
PRT - PECULIARITA': Provette 50ml con filtro Filtrox® fondo conico  
PRT - COMPLETO DI: FILTROX® PURASPIN®  
PRT - COMPLETO DI: tappo  
PRT - IDONEO PER: laboratorio generale  
PRT - IDONEO PER: congelamento  
PRT - RESISTENZA: centrifugazione  
PRT - RESISTENZA: sost. chimiche buona  
PRT - PACKAGING: scatola