

Agitatore basculante MR-12 con inclinazione regolabile

Agitatore basculante inclinazione regolabile

Product codes:

Reference: BS-010130-AAI



Product gallery:



Product description:

L'agitatore da laboratorio **MR-12** fornisce sia agitazione delicata che intensiva di soluzioni o media nei recipienti o in buste di plastica poste sulla piattaforma. La piattaforma e la velocità aggiustabili permettono di settare i parametri ottimali per l'agitazione ottimale ed il trasferimento nelle soluzioni.

L'agitatore è ideale per decolorazione dei gel dopo elettroforesi ed omogeneizzazione dei media. Ottimo per ibridazione delle biomolecole su strips e per procedure di colorazione e decolorazione. Quando installato all'interno di un bioincubatore è ideale per crescita di cellule e colture cellulari. (fino a 5 litri).

L'**MR-12** può essere utilizzato in camera fredda o in incubatore, operante a temperature da +5°C a +40°C. L'alimentatore esterno a basso voltaggio (12 V) permette sicurezza elettrica in ambienti umidi.

Agitatore idoneo per camera fredda o incubatore.

Caratteristiche generali

Dimensioni totali: 430×480×210 mm

Peso: 11,9 kg.

Alimentatore esterno: 12 V, 4.16 mA

Product features:

STG - TIPO: agitatore basculante

STG - PORTATA: 5kg

STG - DIMENSIONI PIATTAFORMA CM.: 46x36

STG - MOVIMENTO: basculante

STG - INCLINAZIONE: da 0 a 10°

STG - RPM MASSIMO: 99

STG - RPM MINIMO: 1

STG - INCREMENTI RPM: 1

STG - AUTONOMIA: 168h

STG - MODALITA' OPERAZIONI: temporizzato / manuale

STG - INTERFACCIA: display

STG - DISPLAY: LCD

STG - OPERANTE IN CONDIZIONI AMB.: da +4°C a 40°C

STG - PECULIARITA': agitatore basculante ad inclinazione regolabil ideale procedure di colorazione /
decolorazione, omogeneizzazione ed estrazione

STG - APPLICAZIONI: colorazione gel

STG - APPLICAZIONI: estrazione

STG - APPLICAZIONI: agglutinazione

STG - GARANZIA: 12 mesi su difetti di fabbrica

STG - CONFORMITA': CE

STG - DIMENSIONI: 400 x 480 x 250mm (Largh x Prof x Alt)

STG - PESO: 11.6 kg

STG - ALIMENTAZIONE: Alimentatore esterno - Input AC 100-240 V 50/60 Hz; Output DC 12V

STG - ACCESSORI COMPRESI: piattaforma standard

STG - ACCESSORI OPZIONALI: -

STG - UTILIZZABILE CON: recipienti bassi

STG - UTILIZZABILE CON: buste / sacche

STG - UTILE IN: campi multidisciplinari

STG - UTILE IN: applicazioni di estrazione

STG - UTILE IN: biotecnologie