

Agitatore magnetico da 20 litri / 3000 rpm con supporto per sonde


Agitatore magnetico volume fino a 20 litri e velocità 3000rpm piattaforma in acciaio.
Include ancorotta magnetica cilindrica in PTFE 6x25mm e stand staccabile.



Product codes:

Reference: BS-010305-AAF

Product gallery:



Product description:

Gli agitatori magnetici **BS-1 MMS3000** sono compatti con piano di lavoro in acciaio inox. Le unità forniscono un'agitazione dei liquidi con velocità di rotazione dell'elemento magnetico fino a 3000 rpm. Fino ad oggi, questo è il valore di velocità massima più alto che sia stato registrato per gli agitatori magnetici dei produttori mondiali.

I potenti magneti tengono l'elemento magnetico guidato saldamente nella frizione magnetica. L'agitazione avviene senza la comparsa di effetti indesiderati come riscaldamento e rumore.

Gli agitatori sono dotati di un barretta magnetica di agitazione di forma cilindrica (6 × 25 mm) incapsulata in PTFE per uso universale.

Il **BS-1 MMS3000** è dotato di un supporto rimovibile per l'utilizzo con vari elementi sensori (temperatura, pH e altri) all'interno del liquido agitato.

Gli agitatori magnetici sono strumenti di laboratorio ideali per la misurazione del PH, l'estrazione e la dializzazione con piccole quantità di sostanze.

Intervallo di temperatura di funzionamento da +4°? a +40°? (da celle frigorifere a incubatori) a massima umidità relativa 80%.

Product features:

STG - TIPO: agitatore magnetico
STG - PORTATA: 20L
STG - DIMENSIONI PIATTAFORMA CM.: Ø 16
STG - MOVIMENTO: magnetico
STG - RPM MASSIMO: 3000
STG - RPM MINIMO: 0
STG - INCREMENTI RPM: nd
STG - MAX VISCOSITA' LIQUIDO AGITATO: fino a 1,170 mPa x s
STG - AUTONOMIA: 12h
STG - MODALITA' OPERAZIONI: comando manuale
STG - INTERFACCIA: analogica
STG - DISPLAY: assente
STG - OPERANTE IN CONDIZIONI AMB.: da +4°C a 40°C
STG - PECULIARITA': agitatore magnetico con stand staccabile per l'aggancio delle varie sonde
STG - GARANZIA: 12 mesi su difetti di fabbrica
STG - CONFORMITA': CE
STG - PESO: 1.5kg
STG - ALIMENTAZIONE: alimentatore esterno AC100-240V - 50/60Hz; Output DC 12V - input 12 V, 250mA / 3 W
STG - ACCESSORI COMPRESI: stand
STG - DIMENSIONI: 180x230x75mm (LxPxH)
STG - MATERIALE PIATTAFORMA: acciaio