

Incubatore CO2 Mini da 42 litri

Incubatore CO2 Mini, da 42 litri, dimensioni interne 32x35x37h cm, temperatura da 5 a 60°, riscaldamento sui 6 lati della camera, CO2 range da 0 a 20%, controllo tramite microprocessore, sportello interno in vetro temperato



Product codes:

Reference: 67 847 0318

Product gallery:



Product description:

Incubatore a CO2 ideale per ricerche nel campo della coltivazione di cellule animali, sperma / ovulo, cellule anaerobiche, tutte le specie batteriche, cova / germinazione e tessuti speciali.

- **SISTEMA RISCALDAMENTO DIRETTO SUI 6 LATI DELLA CAMERA**

Cavi elettrici per il riscaldamento ricoprono tutti i lati della camera permettendo così uniformità stabile e fornendo un riscaldamento e recupero della temperatura velocissimi. 3 sezioni di riscaldamento sono controllate e calibrate individualmente tramite 3 sensori della temperatura

- **PARETI ASCIUTTE E CAMICIA D'ARIA**

L'aria calda derivante dai cavi scaldanti viene preservata nello spazio tra la camera e l'isolante.

Ciò aiuta a raggiungere più velocemente la temperatura e minimizzare le perdite di calore.

- **UMIDIFICAZIONE NATURALE TRAMITE VASSOIO D'ACQUA**
- **SENSORE IR CO2 A DOPPIO RAGGIO**

- **NESSUNA CONDENSA**

Il riscaldamento uniforme su tutti i lati della camera previene la condensa all'interno della stessa e sulla porta in vetro

- **CONTROLLO TRAMITE MICROPROCESSORE PID**

Intelligence Control per densità CO2, Temperatura, allarme e decontaminazione automatica (opzionale)

- **FILTRO HEPA SUL GAS IN ENTRATA (opzionale)**
- **VARIE OPZIONI DISPONIBILI**

CARATTERISTICHE SPECIALI

- **CONVENZIONE ARIA E UMIDITA'**

aria e umidità nella camera sono distribuiti naturalmente dai 6 lati riscaldati della camera d'incubazione e dalla ventola per la circolazione dell'aria

- **ANGOLI ARROTONDATI**

L'interno della camera possiede angoli arrotondati così da facilitare le operazioni di pulizia. L'intera camera è in acciaio inox (SUS304)

- **SISTEMA D'ALLARME**

Allarme acustico per deviazione dei livelli di CO2 e temperatura

- **VASSOI FORATI**

Vassoi forati ideali per la circolazione dell'aria, in acciaio inox resistenti alla ruggine ed alle contaminazioni

- **PORTA D'ACCESSO ALL'INTERNO**

Porta d'accesso alla camera interna (opzionale) per utilizzo di strumenti addizionali.

- **LIMITATORE SOVRA-RISCALDAMENTO**

Il riscaldamento viene automaticamente bloccato tramite un dispositivo di sicurezza quando il controllo della temperatura va in errore o c'è un eccessivo riscaldamento

Product features:

CBT - TIPO: incubatore CO2
CBT - VOLUME: 42L
CBT - DIMENSIONI UTILI INTERNE: 320 x 350 x 370 mm
CBT - TEMPERATURA MAX: 60°C
CBT - TEMPERATURA MINIMA IMPOST: -
CBT - RISOLUZIONE SETTAGGIO TEMPERATURA: 0.1°C
CBT - PRECISIONE: nd
CBT - UNIFORMITA': 0.25°C
CBT - RAFFREDDAMENTO: senza
CBT - AGITAZIONE: senza
CBT - TECNOLOGIA: riscaldamento sui 6 lati della camera
CBT - RANGE CO2: da 0% a 20%
CBT - INCREMENTI CO2: 0.1
CBT - ACCURATEZZA CO2: 0.1
CBT - SENSORE: IR dual beam
CBT - UMIDITA': -
CBT - PRESSIONE: 0.3 - 0.5 bar
CBT - PRESSIONE: -
CBT - INTERFACCIA: display
CBT - DISPLAY: LED
CBT - MODALITA' OPERAZIONI: manuale
CBT - MEMORIA: -
CBT - TIMER: -
CBT - CONVEZIONE: forzata
CBT - CONTROLLO O2: no
CBT - FUNZIONE DECONTAMINAZIONE: accessorio
CBT - IMPILABILE: tramite apposito accessorio
CBT - IMPILABILE: si
CBT - PORTA ESTERNA: riscaldata
CBT - PORTA INTERNA: in vetro
CBT - INGRESSI: connessione a CO2
CBT - INGRESSI: -
CBT - MATERIALE INTERNO: acciaio inox
CBT - DIMENSIONI: 408x482x550
CBT - PESO: 35kg
CBT - ACCESSORI COMPRESI: vassoi
CBT - ACCESSORI OPZIONALI: filtri HEPA
CBT - ACCESSORI OPZIONALI: display umidita'

CBT - ACCESSORI OPZIONALI: controllo ossigeno

CBT - ACCESSORI OPZIONALI: analizzatore CO₂

CBT - ACCESSORI OPZIONALI: sistema decontaminazione

CBT - ACCESSORI OPZIONALI: porta interna a compartimenti

CBT - ACCESSORI OPZIONALI: porta accesso

CBT - ACCESSORI OPZIONALI: regolatore pressione

CBT - ACCESSORI OPZIONALI: set impilaggio

CBT - ACCESSORI OPZIONALI: vassoi

CBT - PECULIARITA': incubatore a co₂ riscaldamento sui 6 lati della camera corredabile con diversi accessori