Mini agitatore magnetico da 5litri / 3000 rpm e piattaforma in acciaio

Agitatore magnetico alta velocità per volumi fino a 5 litri, 3000rpm conpiattaforma in acciaio.
Include ancoretta magnetica cilindrica in PTFE 6x25mm

Product codes:

Reference: BS-010301-AAF

Product gallery:

Product description:

Il **BS-1 MS3000** è un agitatore magnetico compatto con piano di lavoro in acciaio inox.

Le unità forniscono agitazione di liquidi con velocità di rotazione dell'elemento magnetico fino a 3000 rpm. Fino ad oggi è il più alto valore della velocità massima nel campo degli agitatori magnetici dai produttori mondiali.

I potenti magneti tengono l'elemento magnetico guidato saldamente nella frizione magnetica. L'agitazione avviene senza riscaldamento e rumore.

I contenitori degli agitatori **BS-1 MS3000** sono realizzati in acciaio rinforzato e verniciati con polveri enamel, che sono chimicamente resistenti ad acidi e alcali.

Gli agitatori sono forniti con un barretta magnetica di forma cilindrica (6 × 25 mm) incapsulata in PTFE per uso universale.

Gli agitatori magnetici sono strumenti di laboratorio ideali per la misurazione del PH, l'estrazione

e la dializzazione con piccole quantità di sostanze.

Intervallo di temperatura di funzionamento da + 4 ° ? a + 40 ° ? (da celle frigorifere a incubatori) a massima umidità relativa 80%.

Colori speciali possono essere ordinati su richiesta.

Product features:

STG - TIPO: agitatore magnetico
STG - PORTATA: 5L
STG - DIMENSIONI PIATTAFORMA CM.: 11x11
STG - MOVIMENTO: magnetico
STG - RPM MASSIMO: 3000
STG - RPM MINIMO: 0
STG - INCREMENTI RPM: nd
STG - MAX VISCOSITA' LIQUIDO AGITATO: fino a 1,170 mPa x s
STG - AUTONOMIA: 12h
STG - MODALITA' OPERAZIONI: comando manuale
STG - INTERFACCIA: analogica
STG - DISPLAY: assente
STG - OPERANTE IN CONDIZIONI AMB.: da +4°C a 40°C
STG - PECULIARITA': agitatore ad alta velocità per volumi ridotti
STG - APPLICAZIONI: ideali per la misurazione del PH, l'estrazione e la dializzazione con piccole quantità di sostanze.
STG - GARANZIA: 12 mesi su difetti di fabbrica
STG - CONFORMITA': CE
STG - MATERIALE: piattaforma in acciaio
STG - DIMENSIONI: 120×150×65 mm (L×P×H)
STG - PESO: 0.8 kg
STG - ALIMENTAZIONE: Alimentatore esterno Ingresso CA 100–240 V; 50/60 Hz; uscita CC 12 V
STG - ACCESSORI COMPRESI: -
STG - ACCESSORI OPZIONALI: -