

Micropipetta Tacta Mechanical Pipette

1-channel 2-20 ul

Tacta Mechanical Pipette, 1-channel, 2-20 ul



Product codes:

Reference: BH LH729030

Product gallery:



Product description:

Tacta è la pipetta meccanica della famiglia Sartorius che offre comfort e affidabilità eccellenti. La micropipetta Tacta rende il pipettaggio agevole e sicuro, garantendo sempre risultati accurati e affidabili.

Tacta è la nuova pipetta meccanica avanzata che offre affidabilità e comfort eccellenti. Tacta rende il pipettaggio agevole e sicuro, garantendo sempre risultati accurati e affidabili. Sartorius ha dato ascolto ai numerosi clienti, combinando le loro opinioni con la avanzata esperienza e le attività di ricerca e sviluppo all'avanguardia Sartorius, per creare il design perfettamente bilanciato di Tacta.

Tacta è studiata per garantire una presa estremamente confortevole e un uso semplice e agevole.

Tutti i materiali utilizzati per Tacta sono stati accuratamente selezionati e ciascun componente è concepito per soddisfare gli standard più elevati.

CARATTERISTICHE

Con Optiject basta pochissima forza per il rilascio del puntale in modo delicato e controllato.

**Il blocco volume Optilock a doppia funzione impedisce modifiche involontarie del volume
La regolazione della calibrazione garantisce risultati accurati anche nei casi in cui non viene applicata la calibrazione di fabbrica, ad esempio durante il pipettaggio di liquidi viscosi**

Il design ergonomico assicura un pipettaggio confortevole

La bassa forza necessaria per il ciclo di pipettaggio riduce il rischio di disturbi muscoloscheletrici degli arti superiori (DMAS = WRULD, Work Related Upper Limb Disorder)

Il design ergonomico assicura risultati accurati

La funzione Optiload, con il cono del puntale caricato a molla, garantisce la perfezione di caricamento e di tenuta del puntale con una forza minima

I filtri Safe-Cone riducono il rischio di contaminazione in tutti i modelli > 10ul

La pulizia della pipetta è facile e veloce con solo tre parti da smontare

Il display del volume a quattro cifre agevola l'impostazione dei volumi esatti

Product features:

MPT - TIPO: meccanica variabile
MPT - CANALI: 1
MPT - CAPACITA' MASSIMA: 20ul
MPT - RANGE: 2 - 20ul
MPT - RISOLUZIONE SETTAGGIO: 0.02ul
MPT - ACCURATEZZA: 1.0 - 4.0%
MPT - DISPLAY: lettura digitale
MPT - RISOLUZIONE LETTURA: 0.02ul
MPT - SFORZO PIPETTAMENTO: 12 N
MPT - BLOCCO VOLUME: si
MPT - BLOCCO VOLUME: Optilock
MPT - BOTTONE: -
MPT - ESPULSIONE PUNTALE: meccanica
MPT - ESPULSIONE PUNTALE: Optiject
MPT - ETICHETTA ID: si
MPT - CODIFICA COLORE: si
MPT - FUNZIONALITA': Opti-load
MPT - FUNZIONALITA': Optiject
MPT - FUNZIONALITA': OptiLock
MPT - FUNZIONALITA': espulsore filtro salva-cono
MPT - FUNZIONALITA': blocco volume
MPT - AUTOCLAVABILE: si
MPT - TEMPERATURA MAX: nd
MPT - CALIBRAZIONE: aggiustabile
MPT - CONFORMITA': CE
MPT - APPLICAZIONI: manipolazione liquidi

MPT - ACCESSORI COMPRESI: -

MPT - PECULIARITA': Pipetta ergonomica con sistemi per carico / espulsione facilitata puntali Optiload / Optiject ed il blocco volume Optilock

MPT - RESISTENTE A: UV

MPT - RESISTENTE A: agenti chimici