

Bagno termostatico MyBath 8Lt fino a 100°C, controllo digitale, vasca acciaio inox

Bagno termostatico MyBath 8Lt fino a 100°C, controllo digitale, vasca acciaio inox, funzione Quik-Cal e coperchio incernierato (rimovibile). Dim. Int 26.4x32.5x h15cm

**Product codes:**

Reference: 94 844 0109

Product gallery:**Product description:**

La serie myBath è progettata per garantire precisione e prestazioni superiori in un ingombro ridotto. Con 3 dimensioni tra cui scegliere, c'è un myBath adatto a tutti i laboratori.

I modelli da 8 e 12L includono controlli facili da usare che consentono all'utente di selezionare e monitorare digitalmente le impostazioni.

Regolabile in incrementi di 0,1 -tranne il modello da 2L con display a 2 cifre che offre incrementi di 1 grado-, la temperatura viene visualizzata su un ampio display a 3 cifre .

L'esclusiva funzione Quik-CAL consente una semplice calibrazione in laboratorio. L'isolamento ad alta efficienza mantiene la stabilità e l'uniformità della temperatura all'interno del bagno, mantenendo la scocca fresca al tatto.

Tutti i modelli myBath sono dotati di camere senza saldatura in acciaio inossidabile per una facile pulizia e lunga durata. Le camere resistono alla ruggine e non hanno angoli per raccogliere sporco o contaminazioni.

Le unità più grandi da 8L e 12L hanno scarichi per cambi d'acqua senza problemi. I modelli 8L e 12L includono un coperchio trasparente che può essere rimosso o ribaltato su una cerniera posteriore per risparmiare spazio sul banco. Il design a due spioventi del coperchio devia la condensa sulla parte anteriore e posteriore del bagno, lontano dai campioni.

Sono disponibili rack per alloggiare provette da 1,5 / 2,0 ml, 15 ml e 50 ml all'interno dei bagni da

8L e 12L.

NB: myBath 2L -articolo 94 844 0107-, ha un display a 2 cifre e può essere controllato con incrementi di 1.0 C

Product features:

BGT - TIPO: bagno termostatico
BGT - CAPACITA' MAX: 8 L
BGT - DIMENSIONI UTILI INTERNE: 264x325x150
BGT - TEMPERATURA MASSIMA: 100°C
BGT - TEMPERATURA MINIMA IMPOSTAZIONE: -
BGT - TEMPERATURA MINIMA RAGGIUNTA: +5°C da ambiente
BGT - PRECISIONE TEMPERATURA: 0.5°C
BGT - RISOLUZIONE SETTAGGIO TEMP.: 0.1°C
BGT - UNIFORMITA': 0.2°C
BGT - RAFFREDDAMENTO: -
BGT - RICIRCOLO ACQUA: no
BGT - AGITAZIONE INTEGRATA: no
BGT - RPM: no
BGT - MOVIMENTO: assente
BGT - COPERCHIO: incluso
BGT - DISPLAY: LED
BGT - PROGRAMMI / DATI: funzione calibrazione
BGT - TIMER: assente
BGT - AUTONOMIA: -
BGT - CONNESSIONI: no
BGT - CONFORMITA': CE
BGT - MECCANISMO DI PROTEZIONE: -
BGT - DIMENSIONI: 270x445x315 mm
BGT - GARANZIA: 12 mesi su difetti di fabbrica
BGT - MATERIALE: vasca acciaio inox
BGT - PECULIARITA': piccolo bagnetto con funzione calibrazione accuratezza 0.5°C
BGT - PESO: 7.7 kg
BGT - ALIMENTAZIONE: 230V - 50-60Hz
BGT - ACCESSORI COMPRESI: coperchio
BGT - ACCESSORI OPZIONALI: rack provette
BGT - UTILIZZABILE CON: provette Ø 30mm
BGT - UTILIZZABILE CON: provette 0.5ml
BGT - UTILIZZABILE CON: provette 1.5ml
BGT - UTILIZZABILE CON: microtubi 2ml
BGT - UTILIZZABILE CON: provette Ø 17mm
BGT - UTILIZZABILE CON: provette 15ml
BGT - UTILIZZABILE CON: provette 50ml