

Bagno termostatico SB-12L da 12 Lt con agitazione orbitale fino a 80°C

Bagno termostatico SB-12L da 12 Lt con agitazione orbitale fino a 80°C, velocità da 30 a 200rpm, orbita 25mm, controllo digitale, vasca acciaio inox. Timer 1m a 48h / continuo. Dim. Int. 32x34x30cm

**Product codes:**

Reference: 94 844 0117

Product gallery:**Product description:**

Questo compatto bagno d'acqua di agitazione utilizza il collaudato sistema di trasmissione del motore senza cinghia della nostra popolare serie Orbi-Shaker, con l'aggiunta del controllo di precisione della temperatura fino a 80 gradi.

La camera senza saldatura in acciaio inossidabile ha una capacità di 12 litri e include una piattaforma universale a molla per il fissaggio di provette da 15 e 50 ml, oltre a beute e bottiglie di materiale fino a 1 litro. È incluso anche un coperchio incernierato e rimovibile per ridurre gli sprechi energetici, prevenire gli schizzi e allontanare la condensa dai campioni.

I controlli di facile utilizzo consentono all'utente di selezionare e monitorare digitalmente il tempo, la temperatura e la velocità di agitazione, mentre un sistema di monitoraggio costante garantisce l'accuratezza su ogni parametro.

Sono disponibili rack opzionali per provette, microtubi e rack

Product features:

BGT - TIPO: bagno termostatico

BGT - CAPACITA' MAX: 12 L

BGT - DIMENSIONI PIATTAFORMA: 165x205
BGT - DIMENSIONI UTILI INTERNE: 300x240x153
BGT - TEMPERATURA MASSIMA: 80°C
BGT - TEMPERATURA MINIMA IMPOSTAZIONE: -
BGT - TEMPERATURA MINIMA RAGGIUNTA: +5°C da ambiente
BGT - PRECISIONE TEMPERATURA: 0.3°C
BGT - RISOLUZIONE SETTAGGIO TEMP.: 0.1°C
BGT - UNIFORMITA': 0.2°C
BGT - RAFFREDDAMENTO: -
BGT - RICIRCOLO ACQUA: no
BGT - AGITAZIONE INTEGRATA: si
BGT - RPM: 30-200
BGT - MOVIMENTO: orbitale
BGT - COPERCHIO: incluso
BGT - DISPLAY: LED
BGT - PROGRAMMI / DATI: -
BGT - TIMER: 1m a 48h / no stop
BGT - AUTONOMIA: 48h
BGT - CONNESSIONI: no
BGT - CONFORMITA': CE
BGT - MECCANISMO DI PROTEZIONE: -
BGT - DIMENSIONI: 320x340x300 mm
BGT - GARANZIA: 12 mesi su difetti di fabbrica
BGT - MATERIALE: vasca acciaio inox
BGT - PECULIARITA': bagno termostatico con agitazione orbitale e piattaforma a molle per accogliere provette e fiasche
BGT - PESO: 14 kg
BGT - ALIMENTAZIONE: 230V - 50-60Hz
BGT - ACCESSORI COMPRESI: piattaforma universale
BGT - ACCESSORI COMPRESI: coperchio
BGT - ACCESSORI OPZIONALI: rack provette
BGT - UTILIZZABILE CON: provette Ø 30mm
BGT - UTILIZZABILE CON: provette 0.5ml
BGT - UTILIZZABILE CON: provette 1.5ml
BGT - UTILIZZABILE CON: microtubi 2ml
BGT - UTILIZZABILE CON: provette Ø 17mm
BGT - UTILIZZABILE CON: provette 15ml
BGT - UTILIZZABILE CON: provette 50ml
BGT - UTILIZZABILE CON: fiasche 125ml
BGT - UTILIZZABILE CON: fiasche 250ml
BGT - UTILIZZABILE CON: fiasche 500ml
BGT - UTILIZZABILE CON: fiasche 1000ml