

Incubatore MyTemp 65HC digitale scaldante/raffreddante da -0° a 60°C da 65L

Incubatore MyTemp 65HC digitale scaldante/raffreddante da -0° a 60°C da 65L dim. Int. 40x32,4x50,2cm. Con 2 vassoi aggiustabili in altezza. Presa interna per piccoli strumenti da porre all'interno



Product codes:

Reference: 94 847 0167

Product gallery:



Product description:

L'incubatore myTemp 65HC è disegnato per fornire un conollo uniforme e accurato della temperatura da 0a 60 gradi.

Il vasto range di temperatura permette di utilizzare l'incubatore sia per applicazioni in riscaldamento che in raffreddamento.

Il largo display digitale permette la visualizzazione della temperatura nella camera e il tempo rimanente di incubazione, mentre una luce interna è inclusa per aumentare la visibilità all'interno della camera.

In più una presa di corrente integrata puo essere utilizzaata per fornire corrente a piccoli strumenti, come l'agitatore Mini Nutating cod. 94 847 0165.

Con la tecnologia ad aria forzata e la costruzione interna in acciaio inox, viene assicurata il trasferimento di calore uniforme in tutta la camera.

Quando viene settato per temperature inferiori a quella ambiente, il potente compressore viene attivato per il veloce raffreddamento alla temperatura desiderata.

Con una altezza esterna di 100cm, l'incubatore è disegnato per posizionamento sul pavimento, ma è abbastanza compatto per uso sul bancone -non raccomandato per utilizzo su banconi più alti di 81cm.

Lo strumento viene fornito con due vassoi aggiustabili in altezza, mentre un vassoio addizionale può essere acquistato separatamente cod. 94 847 0168

Product features:

CBT - TIPO: incubatore
CBT - VOLUME: 65L
CBT - DIMENSIONI UTILI INTERNE: 400 × 330 × 500 mm
CBT - POTENZA RISCALDAMENTO: 385W
CBT - TEMPERATURA MAX: 60°C
CBT - TEMPERATURA MINIMA: -25°C da ambiente
CBT - RISOLUZIONE SETTAGGIO TEMPERATURA: 0.1°C
CBT - UNIFORMITA': 1.0°C
CBT - RAFFREDDAMENTO: con raffreddamento
CBT - INCLINAZIONE: -
CBT - INTERFACCIA: display
CBT - DISPLAY: LED
CBT - MODALITA' OPERAZIONI: temporizzato
CBT - AUTONOMIA: -
CBT - MEMORIA: assente
CBT - TIMER: 1m a 99h
CBT - CONVEZIONE: forzata
CBT - IMPILABILE: no
CBT - INGRESSI: presa interna
CBT - USCITE: no
CBT - DIMENSIONI: 540 × 534 × 999 mm
CBT - PESO: 53 kg
CBT - ALIMENTAZIONE: 240 V 50/60 Hz
CBT - ACCESSORI COMPRESI: vassoi
CBT - ACCESSORI OPZIONALI: agitatore dedicato
CBT - ACCESSORI OPZIONALI: vassoi
CBT - CONFORMITA': CE
CBT - GARANZIA: 12 mesi su difetti di fabbrica
CBT - PECULIARITA': incubatore con controllo temperatura da 0 a 60°