

Incubatore SureTemp a doppia convezione selezionabile, fino a 75°C da 70L


Incubatore SureTemp a doppia convezione selezionabile, fino a 75°C da 70L dim. Int. 45x35x45cm. Con data-logging system, software, porta interna in vetro e vassoi. Presa interna per piccoli strumenti da porre all'interno



Product codes:

Reference: 94 847 0170

Product gallery:



Product description:

L'incubatore Sure-Temp fornisce un controllo della temperatura di alto livello, con livelli di stabilità e uniformità eccezionali.

Ogni incubatore è equipaggiato con un sistema di data logging SureCheck per la verifica della temperatura all'interno della camera.

Il SureCheck registra la temperatura ogni 60 secondi e conserva queste registrazioni in una flash drive. I dati possono essere visualizzati e salvati utilizzando il software incluso.

I dati possono essere utilizzati per fare dei grafici della temperatura o esportati su excel per ulteriori analisi.

A differenza della maggioranza degli incubatori da laboratorio, la serie Sure-Temp offre una tecnologia a doppia convezione, permettendo all'utente di scegliere tra modalità meccanica -per eccezionale uniformità- o modalità a gravità -per lunghe incubazioni dove l'eccessiva essiccazione sulle piastre potrebbe essere un problema-.

Gli elementi scaldanti sono strategicamente collocati su tutti i lati della camera e il contenuto può essere visualizzato tramite una porta interna in vetro senza dispersione della temperatura interna.

Product features:

CBT - TIPO: incubatore
CBT - VOLUME: 70L
CBT - DIMENSIONI UTILI INTERNE: 450 x 350 x 450 mm
CBT - POTENZA RISCALDAMENTO: 520W
CBT - TEMPERATURA MAX: 75°C
CBT - TEMPERATURA MINIMA: +5°C da ambiente
CBT - RISOLUZIONE SETTAGGIO TEMPERATURA: 0.1°C
CBT - UNIFORMITA': 0.25°C
CBT - RAFFREDDAMENTO: senza
CBT - INCLINAZIONE: -
CBT - INTERFACCIA: display
CBT - INTERFACCIA: software
CBT - DISPLAY: LED
CBT - MODALITA' OPERAZIONI: temporizzato / manuale
CBT - AUTONOMIA: -
CBT - MEMORIA: data logging su software
CBT - TIMER: 1m a 48h
CBT - CONVEZIONE: forzata e naturale
CBT - IMPILABILE: no
CBT - INGRESSI: presa interna
CBT - USCITE: USB
CBT - DIMENSIONI: 670 x 592 x 680 mm
CBT - PESO: 62 kg
CBT - ALIMENTAZIONE: 230 V 50 Hz
CBT - ACCESSORI COMPRESI: vassoi
CBT - ACCESSORI OPZIONALI: vassoi
CBT - CONFORMITA': CE
CBT - GARANZIA: 12 mesi su difetti di fabbrica
CBT - PECULIARITA': incubatore con controllo temperatura fino a 75° tramite doppia convezione meccanica o naturale