

Piastra scaldante digitale fino a 380°C. Piastra in ceramica

Piastra scaldante digitale. Da +5° sopra amb a 380°C. Piastra in ceramica 17.8x17.8cm. Corredabile con probe esterna non compresa



Product codes:

Reference: 94 907 0176

Product gallery:

Product description:

Piastra scaldante caratterizzata da una superficie in ceramica di eccezionale durezza e resistenza chimica. Il design compatto, solo 18x27,9cm di ingombro, lo rendono ideale per l'uso sia nei banconi di laboratorio che sotto cappa.

Il controllo tramite microprocessore permette aggiustamenti precisi e veloci della temperatura.

Il display permette la visualizzazione costante della temperatura mentre un LED di sicurezza indica quando la temperatura sulla piastra è superiore ai 50 gradi. In più, una probe opzionale -cod. 94 907 0179 - è disponibile per applicazioni che ne richiedono un controllo preciso. Quando connessa, la probe fornisce un feedback diretto al microprocessore che si regola per mantenere la temperatura selezionata all'interno del campione entro più o meno 1 grado.

Con la superficie quadrata di 17,8x17,8 cm tutti i modelli sono compatibili con un vasto range di comuni flaconi in vetro borosilicato come beakers, fiasche, bottiglie e altri contenitori. Un supporto

opzionale cod. 94 907 0178 permette l'utilizzo di termometri, probe, etc.

Product features:

STG - TIPO: piastra scaldante

STG - PORTATA: 5L

STG - DIMENSIONI PIATTAFORMA CM.: 17.8x17.8

STG - POTENZA RISCALDAMENTO: 500W

STG - MAX TEMPERATURE: 380°C

STG - SETTAGGIO TEMPERATURA MINIMA: -

STG - TEMPERATURA MINIMA: +5°C sopra ambiente

STG - RISOLUZIONE SETTAGGIO °C: 1°C

STG - RISOLUZIONE °C: nd

STG - UNIFORMITA' °C: -

STG - MODALITA' OPERAZIONI: comando manuale

STG - INTERFACCIA: display

STG - INTERFACCIA: analogica

STG - DISPLAY: LED

STG - INGRESSI: probe

STG - PECULIARITA': piastra scaldante corredata con probe esterna per feedback e regolazione per controllo temperatura campione

STG - GARANZIA: 12 mesi su difetti di fabbrica

STG - CONFORMITA': CE

STG - MATERIALE: ceramica

STG - DIMENSIONI: 180x279x101 mm

STG - PESO: 3.6 kg

STG - ALIMENTAZIONE: 240 V

STG - ACCESSORI OPZIONALI: probe

STG - ACCESSORI OPZIONALI: stand

STG - MECCANISMO PROTEZIONE: segnale LED sopra 50°C