

Incubatore ad agitazione verticale Roto-Therm per microtubi e provette tipo Falcon

Incubatore ad agitazione verticale Roto-Therm fino a 60°C velocità 24 RPM per 44 microtubi 1.5/2.0ml - 16 provette 15ml e 6 provette 50ml

**Product codes:**

Reference: 94 847 0201

Product gallery:**Product description:**

Il Roto-Therm è un miscelatore rotante incubato di nuova generazione adatto ad una vasta gamma di applicazioni di laboratorio tra cui risospensione, istochimica, ibridazione etc, Supportabile con diverse piattaforme intercambiabili per accogliere tubi di diverse dimensioni compresi tra 0.5ml e 50ml.

Per applicazioni che richiedono il controllo della temperatura la serie Roto-Therm può essere programmata digitalmente per mantenere la temperatura della camera compresa tra +5°C sopra ambiente e +60°C.

Include una funzione di calibrazione "in-lab" per garantire un controllo accurato della temperatura.

Il Roto-Therm fornisce:

- Agitazione verticale con controllo della temperatura
- Piattaforme incluse per differenti tipi di provette:

- 2 piattaforme per 11 microtubi da 1.5/2.0ml
- 2 piattaforme per 5 tubi da 5-7ml
- 2 piattaforme per 4 tubi da 10-15ml
- 1 piattaforma per 6 tubi da 50ml

Product features:

- CBT - TIPO: incubatore
- CBT - VOLUME: -
- CBT - DIMENSIONI UTILI INTERNE: -
- CBT - POTENZA RISCALDAMENTO: -
- CBT - TEMPERATURA MAX: 60°C
- CBT - TEMPERATURA MINIMA: +5°C da ambiente
- CBT - RISOLUZIONE SETTAGGIO TEMPERATURA: -
- CBT - PRECISIONE: -
- CBT - UNIFORMITA': -
- CBT - RAFFREDDAMENTO: senza
- CBT - AGITAZIONE: con agitazione
- CBT - RANGE RPM: fisso 24
- CBT - MOVIMENTO: verticale
- CBT - INCLINAZIONE: -
- CBT - INTERFACCIA: display
- CBT - DISPLAY: digitale
- CBT - MODALITA' OPERAZIONI: manuale
- CBT - MEMORIA: -
- CBT - TIMER: -
- CBT - COMPATIBILE CON: provette f/conico 15ml
- CBT - COMPATIBILE CON: microtubi 2.0ml
- CBT - COMPATIBILE CON: provette f/conico 50ml
- CBT - COMPATIBILE CON: provette 5ml
- CBT - COMPATIBILE CON: provette 7ml
- CBT - COMPATIBILE CON: provette 10ml
- CBT - COMPATIBILE CON: provette 12mm
- CBT - COMPATIBILE CON: provette 13mm
- CBT - COMPATIBILE CON: provette 16mm
- CBT - COMPATIBILE CON: provette 17mm
- CBT - COMPATIBILE CON: microtubi 1.5ml
- CBT - COMPATIBILE CON: microtubi 0.5ml
- CBT - COMPATIBILE CON: provette 30mm
- CBT - CONVEZIONE: -
- CBT - IMPILABILE: no
- CBT - INGRESSI: -
- CBT - USCITE: -
- CBT - DIMENSIONI: 295 x 216 x 229 mm
- CBT - PESO: 4.5 kg
- CBT - ALIMENTAZIONE: 230 V 50-60Hz - 0.5 A
- CBT - ACCESSORI COMPRESI: vassoi
- CBT - ACCESSORI OPZIONALI: vassoi
- CBT - CONFORMITA': CE
- CBT - GARANZIA: 12 mesi su difetti di fabbrica
- CBT - PECULIARITA': mini incubatore con agitazione verticale a velocità fissa