

# Incubatore ad agitazione verticale Roto-Therm PLUS velocità regolabile -mix/pausa/rock- per microtubi e provette tipo Falcon

Incubatore ad agitazione verticale Roto-Therm PLUS fino a 60°C velocità regolabile da 5 a 70 RPM -mix/pausa/rock- per 44 microtubi 1.5/2.0ml - 16 provette 15ml e 6 provette 50ml

**Product codes:**

Reference: 94 847 0211

**Product gallery:****Product description:**

Il Roto-Therm PLUS è un miscelatore rotante incubatore di nuova generazione adatto ad una vasta gamma di applicazioni di laboratorio tra cui risospensione, istochimica, ibridazione etc, Supportabile con diverse piattaforme intercambiabili per accogliere tubi di diverse dimensioni compresi tra 0.5ml e 50ml.

Per applicazioni che richiedono il controllo della temperatura la serie Roto-Therm può essere programmata digitalmente per mantenere la temperatura della camera compresa tra +5°C sopra ambiente e +60°C.

Include una funzione di calibrazione "in-lab" per garantire un controllo accurato della temperatura. Questa particolare versione PLUS del Roto-Therm fornisce aggiuntivamente il controllo variabile

della velocità da 5 a 70RPM

La funzione "Mix", ossia la rotazione combinata con oscillazioni (per incrementare la miscelazione)

la funzione "Pause", ossia la rotazione con stop intermittenti durante la rotazione

La funzione "Rock", ossia il delicato movimento reciproco della piattaforma avanti e indietro.

Tutti i modelli di Roto-Therm forniscono inoltre:

-Agitazione verticale con controllo della temperatura

-Piattaforme incluse per differenti tipi di provette:

- 2 piattaforme per 11 microtubi da 1.5/2.0ml

- 2 piattaforme per 5 tubi da 5-7ml

- 2 piattaforme per 4 tubi da 10-15ml

- 1 piattaforma per 6 tubi da 50ml

Opzionalmente sono disponibili anche le seguenti piattaforme:

- piattaforma opzionale per 96 microtubi da 0.2ml o 12 strip da 8x0.2ml o 1 piastra 96 pozzetti da 0.2ml

- piattaforma opzionale con tappetino antiscivolo 114 x 76mm

### **Product features:**

CBT - TIPO: incubatore

CBT - VOLUME: -

CBT - DIMENSIONI UTILI INTERNE: -

CBT - POTENZA RISCALDAMENTO: -

CBT - TEMPERATURA MAX: 60°C

CBT - TEMPERATURA MINIMA: +5°C da ambiente

CBT - RISOLUZIONE SETTAGGIO TEMPERATURA: -

CBT - PRECISIONE: -

CBT - UNIFORMITA': -

CBT - RAFFREDDAMENTO: senza

CBT - AGITAZIONE: con agitazione

CBT - RANGE RPM: 5-70

CBT - MOVIMENTO: verticale / vortex / reciproco

CBT - MOVIMENTO: verticale

CBT - INCLINAZIONE: -

CBT - INTERFACCIA: display

CBT - DISPLAY: digitale

CBT - MODALITA' OPERAZIONI: manuale

CBT - MEMORIA: -

CBT - TIMER: -

CBT - COMPATIBILE CON: provette f/conico 15ml

CBT - COMPATIBILE CON: provette 30mm

CBT - COMPATIBILE CON: provette f/conico 50ml

CBT - COMPATIBILE CON: provette 5ml

CBT - COMPATIBILE CON: provette 7ml

CBT - COMPATIBILE CON: provette 10ml

CBT - COMPATIBILE CON: provette 12mm

CBT - COMPATIBILE CON: provette 13mm

CBT - COMPATIBILE CON: provette 16mm

CBT - COMPATIBILE CON: provette 17mm

---

CBT - COMPATIBILE CON: microtubi 2.0ml  
CBT - COMPATIBILE CON: strip PCR  
CBT - COMPATIBILE CON: piastre PCR  
CBT - COMPATIBILE CON: microtubi 0.2ml  
CBT - COMPATIBILE CON: microtubi 1.5ml  
CBT - COMPATIBILE CON: microtubi 0.5ml  
CBT - CONVEZIONE: -  
CBT - IMPILABILE: no  
CBT - INGRESSI: -  
CBT - USCITE: -  
CBT - DIMENSIONI: 295 x 216 x 229 mm  
CBT - PESO: 4.5 kg  
CBT - ALIMENTAZIONE: 230 V 50-60Hz - 0.5 A  
CBT - ACCESSORI COMPRESI: vassoi  
CBT - ACCESSORI OPZIONALI: vassoi  
CBT - CONFORMITA': CE  
CBT - GARANZIA: 12 mesi su difetti di fabbrica  
CBT - PECULIARITA': mini incubatore con agitazione verticale a velocità regolabile e diverse modalità di agitazione